



HT63 • HT64 • HT65

MULTIMETRI DIGITALI TRMS





METEL **HR000001**

HT63

MULTIMETRO DIGITALE CON
LETTURA FINO A 60.000 PUNTI



→ **TRMS**
AC+DC

60.000
PUNTI DI
MISURA



- > TRMS
- > 60.000 punti di misura
- > Corrente AC/DC con puntali fino a 10A
- > Tensione AC/DC fino a 1000V
- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Lettura segnali 4-20mA%
- > Resistenza e Continuità con cicalino
- > Frequenza e Duty Cycle
- > Prova diodi
- > Misura di **Temperatura** con sonda K
- > Ingresso tensione a **bassa impedenza LoZ**

METEL **HR000010**

HT64

MULTIMETRO DIGITALE CON
FUNZIONE DATA LOGGER



→ **TRMS**
AC+DC

6.000
PUNTI DI
MISURA



- > TRMS
- > 6000 punti di misura
- > Corrente AC/DC con puntali fino a 10A
- > Tensione AC/DC fino a 1000V
- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Batteria a litio ricaricabile Li-ION
- > Lettura segnali 4-20mA%
- > Resistenza e Continuità con cicalino
- > Frequenza e Duty Cycle
- > Prova diodi
- > Datalogger e Grafico
- > Misura di **Temperatura** con sonda K
- > Ingresso tensione a **bassa impedenza LoZ**

METEL **HR000065**

HT65

MULTIMETRO DIGITALE CON
MISURA TENSIONE FINO A 1500V DC



→ **TRMS**
AC/DC

4.000
PUNTI DI
MISURA



- > TRMS
- > 4000 punti di misura
- > Tensione AC/DC fino a 1000VAC e 1500VDC
- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Resistenza e Continuità con cicalino
- > Frequenza e Duty Cycle
- > Prova diodi
- > Misura di **Temperatura** con sonda K
- > Ingresso tensione a **bassa impedenza LoZ**



SCHEDA
PRODOTTO



SCHEDA
PRODOTTO



SCHEDA
PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE TECNICHE	HT63	HT64	HT65
TRMS	●	●	●
Rapporto di taratura incluso	●	●	●
Punti di misura	6.000 / 60.000	6.000	4.000
Misura Tensione AC/DC con bassa impedenza (LoZ)	●	●	●
Display a colori	-	●	●
Tensione AC/DC	● 1000V	● 1000V	● 1500VDC / 1000VAC
Corrente AC/DC con puntali	● 10A	● 10A	-
Corrente AC/DC con trasduttori esterni	●	●	●
Resistenza e Continuità con cicalino	●	●	●
Capacità	●	●	●
Frequenza e Duty Cycle	●	●	●
Prova diodi	●	●	●
Retroilluminazione	●	●	●
Bargraph	●	●	-
Datalogger e Grafico	-	●	-
Misura di Temperatura con sonda K	●	●	●
MAX/MIN	● PEAK	●	-
Batteria al Litio ricaricabile	-	●	-
Categoria di misura	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni (L x W x H)	175 x 85 x 55mm
Peso (batterie incluse)	360g
Temperatura di lavoro	da 5°C a 40°C
Umidità di lavoro	<80% RH
Grado di protezione	IP40
Alimentazione	4x1.5V batterie tipo AAA IEC LR03 (HT63) 1x9V batteria tipo IEC 6F22 (HT65) 1x7.4V batteria Li-ION (HT64)

ACCESSORI

	HT65	HT64	HT63
T10 Adattatore sonde tipo K per multimetri	S	S	S
TK101 Termocoppia a filo tipo "K". Campo di misura: - 20°C ÷ 250°C	S	S	S
TK107 Termocoppia tipo "K" per temperature aria e gas. Campo di misura: - 40°C ÷ 800°C	O	O	O
TK108 Termocoppia tipo "K" per temperature interne di liquidi e sostanze semisolidi. Campo di misura: - 40°C ÷ 800°C	O	O	O
TK109 Termocoppia tipo "K" per temperature interne sostanze liquide, solide, frutta e cibi. Campo di misura: - 40°C ÷ 800°C	O	O	O
TK110 Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici. Campo di misura: - 40°C ÷ 400°C	O	O	O
TK111 Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici con punta a 90° fissa. Campo di misura: - 40°C ÷ 400°C	O	O	O
A64 Alimentatore caricabatteria per HT64	-	O	-
B80 Borsa per trasporto multimetro e puntali	S	S	S
BOEC95 Borsa per trasporto	-	O	O
HT4006 Pinza standard per corrente AC/DC	O	O	O
4413-2 Coppia puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°	O	O	O
KIT4000A Coppia puntali con punta 2mm colore rosso/nero e connettore banana a 90°	O	O	O
4324-2 Coppia puntali con punta 2/4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°	S	S	S
404-IEC# Puntale di misura con cappuccio di sicurezza diametro 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde)	O	O	O
5004-IEC# Terminale a coccodrillo isolato per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso)	O	O	O
6007-IEC# - 6009-IEC# Terminale a coccodrillo flessibile (6A 6007 - 20A 6009) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso)	O	O	O
YAAMK0001HTO Coppiadi terminali a coccodrillo colore rosso/nero 4mm	O	O	O
425 Kit composto da 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 404-IECN+R e 2 terminali a coccodrillo rigido (20A)	-	O	O
HT96U Pinza Standard diametro 54mm, 1-100-1000A/IV	O	O	O
HT97U Pinza standard AC 10-100-1000A/IV, diametro 54 mm	O	O	O
HT98U Pinza standard DC 1000A/IV, diametro 50 mm	O	O	O
F3000U Pinza flessibile con fondo scala 30/300/3000A AC e connettori banana	O	O	-
NOCANBA Adattatore per collegamento pinze con connettore custom HT	O	O	O

HT ITALIA S.R.L.

Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia

T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144 | M vendite@ht-instruments.com | ht-instruments.com