

# FEBBRAIO > GIUGNO 2019 PROMO



P R O M O Z I O N E

# IL TEMPO È DENARO

COMPRA OGGI E FRA 3 ANNI HT RIVALUTERÀ IL TUO USATO IL 40% DEL SUO VALORE ORIGINALE

E I VANTAGGI NON FINISCONO QUI! SCOPRI LA PROMOZIONE A PAGINA 14!

## INDISPENSABILE PER IMPIANTISTI E INSTALLATORI

PIÙ DI **50.000** VENDUTI!



## HT**70**P

IL SENSO CICLICO DELLE FASI **AVANZATO** 

- Senza puntali
- Senza coccodrilli
- Senza contatti con le fasi
- Il massimo della sicurezza!

### CERCAFASE PROFESSIONALE CON MISURA DEL SENSO CICLICO DELLE FASI

- Sicurezza IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
- > Rilevazione tensione AC 100÷1000V AC, 50/60Hz
- > Indicazioni visive a LED e acustiche con cicalino
- > Ideale per test su prese e quadri elettrici
- Dimensioni ridotte e fermaglio da taschino





- > Avvicinando HT70 alla fase L1 sul conduttore o guaina per almeno 5", il LED rosso lampeggerà.
- > Avvicinando successivamente HT70 alla fase L2 per almeno altri 5", se è presente il LED verde fisso, il senso ciclico è corretto, in caso contrario il LED sarà rosso.





## PINZE AMPEROMETRICHE

## **Evolute, Professionali, TRMS**

Una gamma completa

### di pinze amperometriche professionali

destinate a chi, lavorando in situazioni a volte critiche, si deve sentire garantito da una gamma di strumenti che abbiano come prerogative principali

sicurezza e precisione.















TABELLA COMPARATIVA	F <b>3000</b>	HT <b>9020</b>	HT <b>9021</b>	HT <b>9015</b>		HT <b>7005</b> P
Codice METEL	HP030000	HP009020	HP009021	HP009015	HP09014P	HP07005P
TRMS	•	•	•	•	•	•
Tensione AC/DC	-	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1000V	-
Corrente AC/DC	• 3000A Solo AC	• 1000A	• 1000A	• 600A	• 600A Solo AC	• 400A
Resistenza e Continuità	-	•	•	•	•	-
Capacità e prova diodi	-	-	•	•	•	-
Duty Cycle	-	-	•	•	•	-
Frequenza	-	•	•	•	•	-
Retroilluminazione	•	•	•	•	•	•
Misura di Temperatura con sonda K	-	-	•	•	•	-
Misura Potenza attiva, Reattiva, Apparente AC/DC	-	•	-	-	-	-
Misura Energia attiva, Reattiva, Apparente AC/DC	-	•	-	-	-	-
Misura Cosphi e Fattore di Potenza	-	•	-	-	-	-
Misura Armoniche V-I fino alla 25ª con calcolo THD%	-	•	-	-	-	-
Misura corrente di spunto (INRUSH)	-	•	-	-	-	•
Diametro massimo pinzabile	110mm	45mm	45mm	30mm	30mm	20mm
Categoria di protezione	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT III 300V				
PREZZO	€ 139	€ 349	€ 279	€ 229	€ 179 +POWERBANK OMAGGIO	€ 129 +POWERBANK OMAGGIO

METEL HP030000



METEL HP009021



F**3000** PINZA AMPEROMETRICA

con toroide flessibile AC 3000A



HT**9020** 

PINZA AMPEROMETRICA

Misura di corrente AC+DC TRMS fino a 1000A CATIV 600V con misura di potenza/armoniche



HT**9021** 

PINZA AMPEROMETRICA

AC/DC TRMS CAT IV 600V con misura di temperatura



HT**9015** 

PINZA AMPEROMETRICA

Misura di corrente AC+DC TRMS 600A CAT IV 600V con misura di temperatura

PROMO



HT**9014**P

PINZA AMPEROMETRICA

AC TRMS 600A CAT IV 600V con misura di temperatura

HT**9014+** DWERBANK PROMO A SOLI

METEL HP09014P

### +OMAGGIO **POWERBANK**

10.000mAh

- > 10.000 mAh
- > 2 porte smart USB
- Schermo LCD con indicazione autonomia residua
- > Ricarica contemporanea di smartphone e tablet











Galaxy S9

iPad







> 10.000 mAh

2 porte smart USB

Schermo LCD con indicazione autonomia residua

 Ricarica contemporanea di smartphone e tablet





2,8 volte

3 volte





PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE

Corrente AC TRMS fino a 400A con misura corrente di spunto



- 1. Corrente di dispersione sul conduttore di protezione
- 2. Corrente di dispersione misurata in modalità differenziale (L-N)
- **3. Tensione di rete** (L-N, L-PE, N-PE)
- 4. Corrente di fase assorbita
- 5. Corrente di fase assorbita moltiplicata per 10 (per utilizzatori di piccola potenza)



## MULTIMETRI PROFESSIONALI

## Unici, affidabili, precisi.

Nel progettare la nuova Serie 60 di multimetri professionali, HT Italia ha utilizzato le le soluzioni tecniche più all'avanguardia: ciò che ieri era esclusiva caratteristica di voluminosi strumenti da laboratorio, oggi con HT diventa portatile. Eccezionali nelle prestazioni, curatissimi nei dettagli e dal design ultra innovativo.











TABELLA COMPARATIVA	HT <b>64</b> ₽	HT <b>63</b> ₽	HT <b>62</b>	HT <b>61</b>	HT <b>60</b> P
Codice METEL	HR00064P	HR00063P	HR000002	HR000003	HR00060P
TRMS	•	•	•	•	•
Punti di misura	6000	60000	6000	6000	4000
Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ	•	•	•	•	•
Display a colori	•	-	-	-	-
Tensione AC/DC	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 600V
Corrente AC/DC con puntali	• 10A	• 10A	• 10A	• 10A	-
Corrente AC/DC con trasduttore esterno	•	•	-	-	-
Resistenza e Continuità con cicalino	•	•	•	•	•
Capacità	•	•	•	-	•
Duty Cycle e prova diodi	•	•	•	•	•
Frequenza	•	•	•	•	•
Retroilluminazione	•	•	•	•	•
Bargraph	•	•	•	•	-
Datalogger e Grafico	•	-	-	-	-
Misura di Temperatura con sonda K	•	•	•	-	•
Batteria a Litio ricaricabile	•	-	-	-	-
PREZZO	<b>€ 299</b> +F3000U OMAGGIO	€ <b>229</b> +F3000U OMAGGIO	€ 180	€ 158	<b>€ 99</b> +POWERBANK OMAGGIO

PROMO A SOLI METEL HR00064P

OMAGGIO F**3000**U

PROMO





HT**64 MULTIMETRO DIGITALE** CAT III 600V, backlight.

PINZA AMPEROMETRICA FLESSIBILE PER MISURE DI CORRENTE FINO A 3000A PROMO A SOLI



PROMO



METEL HR00063P



HT**63 MULTIMETRO DIGITALE** CAT III 600V, backlight.

PINZA AMPEROMETRICA FLESSIBILE PER MISURE DI CORRENTE FINO A 3000A

METEL HR000002

METEL HR000003



HT**62 MULTIMETRO DIGITALE** CAT III 600V, backlight.



**MULTIMETRO DIGITALE** CAT III 600V, backlight.

PROMO

HT**60**F **MULTIMETRO DIGITALE** 

CAT III 600V, backlight.

HT**60**+ POWERBANK PROMO A SOLI

METEL HR00060P





- > 10.000 mAh
- 2 porte smart USB
- Schermo LCD con indicazione autonomia residua
- Ricarica contemporanea di smartphone e tablet





iPhone X

Galaxy S9

+OMAGGIO POWERBANK 10.000mAh



### PROMO



- > Tensione DC fino a 600V
- Tensione AC TRMS fino a 600V
- Rilevazione tensione AC senza contatto
- Selezione automatica misure
- Test continuità con cicalino
- Torcia a luce bianca integrata
- Protezione meccanica IP67

METEL HR00011K

**€55**,50 +OMAGGIO ALADINO

Kit di cacciaviti con manico universale e 6 lame intercambiabili VDE 1000V



MULTIMETRO DIGITALE TRMS FINO A 600V INDISTRUTTIBILE, RESISTENTE ALL'ACQUA CON SEQUENZA AUTOMATICA DELLE MÍSURE









- > TRMS
- Tensione AC/DC
- Corrente AC/DC
- Resistenza/Test continuità
- Frequenza
- Capacità, Prova diodi
- Duty cycle
- Illuminatore LED integrato
- Data HOLD, MAX/MIN
- Autorange
- Backlight
- Auto Power OFF







## IRONMETER

MULTIMETRO TRMS INDISTRUTTIBILE CON TORCIA LED INTEGRATA





NOVITÀ



NEPTUNE +HT4006 € 481,50 PROMO A SOLI € 395

+ CMAGGIO + CMAGGIO HT4006 TRASDUTTORE A PINZA

MISURE DI CORRENTE

AC/DC FINO A 400A





MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA SECONDO CEI 64-8 PROVE DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ PROMO



NOVITÀ

+OMAGGIO
HT4006
TRASDUTTORE A PINZA
MISURE DI CORRENTE
AC/DC FINO A 400A

T**4006** 





MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA SECONDO CEI 64-8 PROVE DI RESISTENZA DI TERRA E SUI DIFFERENZIALI

### TABELLA COMPARATIVA

SEZIONE MULTIMETRO	<b>NEPTUNE</b> K	<b>JUPITER</b> K
TRMS	•	•
Tensione AC/DC e AC+DC	• Max 1000V	• Max 690V
Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)	•	•
Corrente AC/DC e AC+DC con trasduttore a pinza standard opzionale	•	•
Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza flessibile F3000U opzionale	•	•
Riconoscimento automatico grandezze AC e DC	•	•
Resistenza e continuità con segnalatore acustico	•	•
Frequenza corrente e tensione	•	•
Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD	•	•
9999 punti di misura	•	•
Funzione Autospegnimento	•	•
Funzione bargraph	•	•
SEZIONE VERIFICHE ELETTRICHE	,	
Resistenza globale di terra L-PE senza intervento RCD	-	•
Misura tempo di intervento su RCD Generali tipo A e AC (30mA,100mA, 300mA)	-	•
Misura corrente di intervento su RCD Generali tipo A e AC (30mA)	-	•
Impedenza di Loop L-L, L-N e calcolo corrente di cortocircuito presunta	-	•
Misura di isolamento fino a 1000V	•	-
Continuità conduttori di protezione con 200mA	•	-
Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%	•	•
Corrente di spunto (Dynamic INRUSH - DIRC)	•	•
Senso ciclico delle fasi a 1 terminale	•	•






HT3302
TERMOMETRO A INFRAROSSI PROFESSIONALE



PREZZO SPECIALE **₹79** 

METEL HA003305



➤ Range temperatura -50÷1000°C

HT**3305** 

TERMOMETRO A INFRAROSSI







### TROVA L'INTERRUTTORE

### SENZA SEZIONARE L'IMPIANTO

HT38 è uno strumento indispensabile per individuare, all'interno di in un quadro elettrico, l'interruttore che protegge una determinata presa elettrica dell'impianto senza la necessità di sezionarla.

E' composto da un **generatore** di segnale da collegare alla presa elettrica da individuare ed un **ricevitore** di segnale con cui "esplorare" tutti gli interruttori di protezione presenti nel quadro elettrico.

HT38 funziona sul principio delle onde convogliate. Il generatore HT38T introduce nel cavo in tensione un segnale riconoscibile dal ricevitore HT38R.

HT38R senza toccare i morsetti dell'interruttore ma semplicemente appoggiandolo sull'involucro in plastica indica tramite LED verde e buzzer l'interruttore in cui rileva il segnale generato da HT38T





















- Resistenza globale di terra
- Tempo di intervento Differenziali tipo A 30mA, AC fino a 300mA
- Corrente di intervento Differenziali tipo A ed AC 30mA (Prova a rampa)
- Misura della resistenza di isolamento 250V o 500VDC
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Senso ciclico delle fasi con 1 o 2 terminali
- Misura correnti di dispersione con pinza opzionale HT96U\*
- > Multimetro TRMS:
  - Tensione AC/DC
  - · Resistenza e continuità
  - Frequenza



### HT suggerisce

Utilizza HT96U con M75L per misure di corrente fino a 1000A e per correnti di dispersione a partire da 1mA\*

\*Necessario adattatore NOCANBA



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VERIFICHE DI SICUREZZA CEI 64-8 E IEC/EN61557-1 CON FUNZIONI MULTIMETRO TRMS



MULTIMETRO DIGITALE

CAT III 600V, backlight, tensione AC/DC fino a 600V resistenza, test continuità, prova diodi, data hold

PREZZO SPECIALE £49,90

METEL HR00025N



HT25N

**MULTIMETRO DIGITALE** 

CAT III 600V, backlight, tensione AC/DC fino a 600V corrente dc fino 10A, resistenza, test continuità, prova diodi, test batterie alcaline 9V, 15V

PREZZO SPECIALE **£28,70**METEL HR00014D



H | **140** 

**MULTIMETRO DIGITALE** 

Compatto a 3 cifre, tensione AC/DC fino a 500V corrente DC fino a 200mA, resistenza, prova diodi test batterie alcaline 9V

PREZZO SPECIALE E 18,50

METEL HU000746

con tagliacavo
per cavi fino a 50mm²
e funzione crimpatrice incorporata.
+ STYLOLED
torcia elettrica LED
• luce da lavoro 150 Lumen
• Torcia elettrica superiore
• 60 Lumen
• corpo in ABS gommato
• Clip magnetica
regolabile.

Forbici professionale

F**50**LED

FORBICE PROFESSIONALE + TORCIA ELETTRICA LED PREZZO SPECIALE

METEL HA004000



DISTANZIOMETRO LASER

Misura distanza fino **40m** Misura **Aree e Volumi**  PREZZO SPECIALE **£25,10**METEL HR000296



HT**20**S

CERCAFASE A PENNA

**Cercafase** professionale **Torcia** incorporata Clip da taschino

PREZZO SPECIALE E89,90
METEL HP004010



HT4010

PINZA AMPEROMETRICA AC 600A

Pinza amperometrica AC 600A con misura di Tensione AC/DC, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. PROMO

HT4011 +PROFK65 E168 PROMO A SOLI E116



KITHT4011

PINZA AMPEROMETRICA HT4011 + KIT UTENSILI PRO PROFK65

Pinza amperometrica
per misura corrente AC fino a 400A,
misure di temperatura, capacità e frequenza.
+ Marsupio completo
di utensili professionali.

**PROMO** 

HT4013 +HT70 +F50 £227 PROMO A SOLI £163 METEL HA004013



KITHT4013
PINZA AMPEROMETRICA HT4013

+ FORBICI PROFESSIONALI F50 + CERCAFASE PROFESSIONALE HT70

Pinza amperometrica per misura corrente AC/DC fino a 400A CAT III 600V,

temperatura, frequenza e capacità.
+ FORBICI F50 professionali per elettricisti
+ HT70 Senso ciclico delle fasi,
cercafase professionale senza contatto
anche su guaine isolanti.

TABELLA COMPARATIVA	HT <b>4010</b>	<b>PROMO</b> HT <b>4011</b>	<b>PROMO</b> HT <b>4013</b>
Campo di misura corrente	600A	400A	400A
Corrente AC/DC	• AC	• AC	AC/DC
Tensione AC/DC	•	•	•
Frequenza	-	•	•
Resistenza e test continuità con cicalino	•	•	•
Capacità	-	•	•
Prova Diodi	•	•	•
Duty Cycle	-	•	•
Misura di Temperatura con sonda tipo K	-	•	•
Categoria di misura	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Diametro massimo pinzabile	30mm	30mm	30mm
Punti di misura	2000	4000	4000
Autorange	•	•	-
Rilevazione tensione AC senza contatto	•	•	•
Misura Relativa (ZERO)	-	-	•
Funzione Data HOLD	•	•	•



# IL TEMPO È DENARO

## COMPRA OGGI E FRA 3 ANNI HT RIVALUTERÀ IL TUO USATO IL 40% DEL SUO VALORE ORIGINALE

Acquistando uno degli avanzatissimi **strumenti di verifica** multifunzione HT, **GSC**60, **MACROTEST**63 o **COMBI**421**e** registrandoti online entro 30 giorni\* su **www.ht-instruments.it/it-it/servizi/area-riservata/** potrai accedere a tutti gli **eccezionali vantaggi della promozione** "*IL TEMPO È DENARO*"

\* Fa fede la data di acquisto in fattura.



HT Italia estende a **3 anni**il periodo di garanzia dei prodotti
facenti parte della **Promozione**"IL TEMPO E' DENARO"



Al termine dei tre anni di garanzia (ma non oltre i 5 anni dalla data di acquisto) il cliente finale può decidere di restituire lo strumento per acquistarne uno nuovo. Si potrà acquistare anche lo stesso modello che si restituisce o un modello di categoria superiore, in entrambi i casi la valutazione dello strumento restituito sarà pari al 40% del suo valore al momento del primo acquisto (fa fede l'importo in fattura di acquisto).



## **GSC**60

UN UNICO STRUMENTO PER L'ANALISI DI RETE E LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA - CEI 64-8

SUPERVALUTAZIONE
DEL TUO VECCHIO STRUMENTO

+ IL TEMPO È DENARO







> 4 unità in dotazione



VALIGIA RIGIDA DI SERIE













### **VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8**

- **Resistenza di Terra** con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi TT, TN e IT, misura di resistenza globale di terra tramite presa e con pinza amperometrica T2100 (opzionale).
- Resistività del terreno con metodo Wenner a 4 terminali.
- > Prova Differenziali tipo A, AC, B fino a 1A\*.
  - ➤ Generali, Selettivi e Ritardati
  - ➤ Test su RCD con toroide separato fino a 10A\*\*
  - > Tempo e Corrente di intervento Differenziali
- Misura resistenza di isolamento con tensione di prova fino a 1000V.
- Misura di continuità dei conduttori di protezione con corrente di prova 200mA.
- Advanced Loop Verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili e dimensionamento cavi.
- Misura della caduta di tensione sulla linea.
- Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ).
- > Misura e registrazione nel tempo delle correnti di dispersione.
- \* B fino a 300mA. \*\* Con accessorio opzionale RCDX10.

### ANALISI DI RETE E DEI CONSUMI ENERGETICI

- > 9 tipi di sistemi elettrici disponibili: 1Φ-2 fili, 1Φ-presa centr., 3Φ-3 fili, 3Φ-Aron, 3Φ-Δ Aperto, 3Φ-Y Aperta, 3Φ-2 el. 1/2, 3Φ-4 fili Y, 3Φ-High Leg.
- > 632 parametri registrabili per oltre due mesi.
- Visualizzazione in tempo reale di tutte le forme d'onda, armoniche, diagrammi vettoriali e funzione sintesi sulle fasi per una lettura immediata dei parametri più importanti.
- > Cattura le anomalie di tensione con risoluzione di 20ms.
- Verifica l'assorbimento dettagliato di tutti i macchinari allacciati ad una linea in un semplice clic.



Visualizzazione Armoniche V-I



Visualizzazione Fasori in tempo reale



Visualizzazione Forme d'onda V-I



Visualizzazione Registrazione effettuata (Evidenti interruzioni di tensione)

PROMO

## **MACROTEST**G3S

STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI (CEI 64-8 E IEC/EN61557-1)

TIL TEMPO È DENARO

PREZZO LISTINO
£1.983

PROMO A SOLI
£1,599

METEL HV5036PR















- > Prova Differenziali tipo A, AC, B fino a 1A\*:
  - Generali, Selettivi e Ritardati Test su RCD con toroide separato fino a 10A\*\*
  - Tempo e Corrente di intervento Differenziali
- > Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi TT, TN e IT
  - Resistività del terreno Resistenza globale di terra senza intervento del diferenziale
  - Resistenza dei dispersori di terra tramite pinza T2100\*\*\*
- Resistenza di isolamento fino a 1000V e continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Caduta di tensione percentuale sulle linee VDROP
- **Advanced Loop** per misure di impedenza di linea, verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili, dimensionamento dei cavi e misura di corrente di corto circuito presunta.
- > Misura parametri elettrici in installazioni Monofase: V, I, W, VAR, VA, PF, Armoniche e THD%
- Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ) e correnti disperse con pinza amperometrica HT96U.
- > Connettività via WiFi con l'APP HTANALYSIS™ e PC.

\*B fino a 300mA \*\*Con accessorio opzionale RCDX10 \*\*\*Pinza T2100 opzionale.

# **+ OMAGGIO**VALIGIA PROFESSIONALE CON UTENSILI

- ➤ Valigia rigida riforzata porta utensili con scompartimenti
- > Seghetto professionale per installatore con lama hs bimetallo a 6 posizioni
- > Martello manico sintetico con collare salvamanico di sicurezza gr. 300
- ▶ Livella in alluminio con spessore cm.21 con 2 bolle
- ➤ Cacciavite isolato a punta Philips VDE 1000V PH2
- ➤ Cacciavite i solato a punta/taglio VDE 1000V 5X125
- ➤ Cacciavite isolato a punta/taglio VDE 1000V 3,5x100
- ➤ Cacciavite isolato a punta/taglio VDE 1000V 4x100
- Cacciavite isolato a punta Philips VDE 1000V PH0
- Cacciavite isolato a punta Philips VDE 1000V PH1
- ➤ Pinza isolata per tagli diagonali VDE 1000V
- ➤ Spella fili 0,5-6 mmq.
- ➤ Pela cavo 4,5-25 mmq.
- > Set di 9 chiavi a brugola





## COMBI421SWC

STRUMENTO COMBINATO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA SU SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI SECONDO CEI 64-8



PREZZO LISTINO
£1.232
PROMO A SOLI
£830
METEL HV421SWC





BORSA 75 BORSA MORBIDA DA TRASPORTO **DI SERIE** PER COMBI421







- > Prova Differenziali tipo A, AC, fino a 1A:
  - ➤ Generali e Selettivi
  - > Tempo e Corrente di intervento Differenziali
- > Resistenza di Terra
  - > Resistenza globale di terra senza intervento del diferenziale
- > Resistenza di isolamento fino a 1000V
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Loop e impedenza di linea per misure la corrente presunta di corto circuito
- Misura parametri elettrici in installazioni Monofase: V, I, W, VAR, VA, PF, Armoniche e THD%
- Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ) e correnti disperse con pinza amperometrica HT96U.
- Misura dei parametri ambientali (LUX, °C, RH%) tramite sonde esterne\*
- > Connettività via USB con PC:
  - **Download delle misure** con possibilità di esportazione di report dettagliati
  - \* Sonde HT52/05 e HT53/05 opzionali



### UNIVERSALKIT COMBI SET DI SERIE COMPOSTO DA:

- 3 CAV
- 3 COCCODRILLI
- 3 PUNTALI COLORE NERO, VERDE, BLU



C2033X CAVO **DI SERIE** CON TERMINALI BANANA VERDE, NERO E BLU CON SPINA SCHUKO



➤ Software PC/Window e cavo USB/Ottico



## PQA**820**

ANALIZZATORE DI RETE TRIFASE Wi-Fi COMPATIBILE CON DISPOSITIVI iOS™/ANDROID™ E PC















- > Sistemi Monofase, Trifase 3 fili, Trifase 4 fili.
- > Configurabile direttamente da Smartphone, Tablet o PC.
- Tecnologia e semplicità assolute. Visualizzazione immediata di tutti i dati necessari per un'analisi di rete veloce e semplificata grazie alla possibilità di spostamenti rapidi e zoom dettagliati su tutte le grandezze\*.
- Real Time. Visualizzazione in tempo reale di tutte le forme d'onda, armoniche, diagrammi vettoriali e funzione sintesi sulle fasi per una lettura immediata dei parametri più importanti.
- **Risparmio energetico.** Scopri l'assorbimento dettagliato di tutti i macchinari allacciati ad una linea in un click, e risparmia energia.
- **383 parametri.** Acquisisce e registra 383 parametri contemporaneamente fra cui **buchi** e **picchi** di tensione per avere un quadro chiaro della situazione in analisi.
- Funzione Jump. Con un semplice click è possibile accedere direttamente da un parametro relazionato a quello che si sta analizzando.

Utilizzando l'App HTanalysis per iOS o Android su Tablet o Smartphone, scaricabile gratuitamente su AppStore™ e Playstore™.



HTFLEX33Le
PINZA FLESSIBILE
1000A AC DIAM.174MM
> 4 unità in dotazione

## HT9022

PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE CON MISURA DI POTENZA, ARMONICHE E COLLEGAMENTO BLUETOOTH

















- > Misura di Tensione e Corrente AC/DC ed AC+DC, Tensione fino a 1000V, Corrente fino a 1000A
- > Registrazione e visualizzazione in tempo reale
  - » Potenza/Energia attiva kW, reattiva kVAR e apparente kVA, anche in DC
  - > Armoniche di Tesnione/Corrente fino alla 25ª e THD%
  - > Cosphi e Fattore di potenza, Correnti di spunto INRUSH con risoluzione 10ms
- > Connettività via Bluetooth con l'APP HTANALYSIS™ e PC
  - > Visualizzazione in tempo reale di Forme d'onda, Fasori, Armoniche e Potenze
- > Download delle registrazioni ed interrogazione di ogni parametro
- > Salvataggio e condivisione delle misure con i tuoi colleghi tramite HTCLOUD™

## **FULLTEST**3

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VERIFICHE DI SICUREZZA SU MACCHINE E QUADRI ELETTRICI IN ACCORDO CON IEC/EN60204-1 E IEC/EN61439-1-2





You Tube





#### **BORDO MACCHINA** IEC/EN60204-1 **VERIFICA DA ESEGUIRE DESCRIZIONE TEST** Continuità della messa a terra Continuità >200mA e conduttore di protezione Interruzione automatica Test RCD (TT), MCB e Fusibili (TN) dell'alimentazione (RCD, MCB, Fusibili) ISO 500VDC Misura di isolamento Tensione di tenuta Rigidità dielettrica (1000V AC, 1s) a frequenza di esercizio Scarica (V<60V, 5s/1s) Misura tensione residua 0114 DDI

VERIFICA DA ESEGUIRE  Distanze di isolamento in aria e superficiali  Continuità della messa a terra e conduttore di protezione  Misura di isolamento  Tensione di tenuta a frequenza di esercizio  Tensione di tenuta a impulso	QUADRI IEC/EN61439-1-2		
VERIFICA DA ESEGUIRE	DESCRIZIONE TEST		
Diotalizo di locialitorito	Rigidità dielettrica (3400V / 5100VAC)		
	Continuità (>10A, 0.1Ω)		
Misura di isolamento	Solo se <b>In</b> <250A - ISO 500V		
Torroro di torrata	Rigidità dielettrica (1890V AC)		
Tensione di tenuta a impulso	Rigidità dielettrica (3400V / 5100VAC)		
Prova sugli involucri a materiale isolante	Rigidità dielettrica (2835V AC)		
Misura tensione residua	Scarica (V<60V, 5s)		

Misura Impedenza di Loop



Test su differenziali RCD



Misura di resistenza di isolamento



Test di Rigidità dielettrica



### ACCESSORI OPZIONALI



FT3MPT2 METEL HA000425

Stampante compatta USB con batteria ricaricabile.



FT3BARCR METEL HA000196

Lettore di codici a barre USB pre-programmato.



IMP57 METEL HAIMPOO1

Accessorio per misura di impedenza di loop ad alta risoluzione e corrente di corto circuito presunta fino a 400kA



HT96U METEL HP00096U

Pinze standard per correnti AC



FT3R-GLP METEL HA000429

Lampada di segnalazione prova in corso



**FT3RMTCT** METEL HA000194

Pulsante remoto start/stop/save

## **MERCURY**

### MULTIMETRO PROFESSIONALE CON TERMOCAMERA INTEGRATA





















- > Misure TRMS
- > Corrente AC, DC, AC+DC fino a 10A
- Corrente DC/AC/AC+DC TRMS con trasduttori a pinza esterni standard/flessibile
- > Tensione AC, DC, AC+DC fino a 1000V
- > Resistenza
- > Test Continuità
- > Frequenza e Duty Cycle
- Capacità
- > Temperatura con sonda tipo K
- > Prova diodi
- Sensore NCV per rilevazione tensione AC senza contatto
- > Termocamera integrata 80x80px

- » Misura temperatura a infrarossi
- > Funzione Data Logger
- > MicroSD card per salvataggio dati/screenshot
- > Bluetooth per collegamento a dispositivi mobili
- > APP HTMercury\* dedicata
- > Display TFT 6000 punti
- > Data **HOLD**
- > MAX/MIN/PEAK
- > Funzione **REL**
- > Puntatore Laser
- > Illuminatore a luce LED bianca
- > Backlight e bargraph
- > Sicurezza in accordo con IEC/EN61010-1
- > CAT IV 600V, CAT III 1000V

<sup>\*</sup> L'App **HTMercury** è scaricabile gratuitamente su Apple Store $^{^{ o}}$ e Google Play $^{^{ o}}$ 



Analisi Termografica del Quadro Elettrico.



Campo FV: Analisi Termografica.



Misura di Corrente AC.






### **App HTMercury**

Con l'APP HTMercury collegati tramite Bluetooth in tempo reale allo strumento e salva snapshot di funzioni Multimetro e Termocamera, esegui registrazioni, realizza analisi avanzate e crea report PDF condivisibili.



Funzione Data Logger



Analisi avanzate



Galleria immagini



Creazione report

























UTILIZZO CON

Wi 🗐

TERMOCAMERA DIGITALE

AD INFRAROSSI COMPATTA



TERMOCAMERA DIGITALE WI-FI AD INFRAROSSI COMPATTA

TERMOCAMERA DIGITALE AD INFRAROSSI COMPATTA

TABELLA COMPARATIVA	THT <b>46</b>	THT <b>45W</b>	THT <b>33</b>
Risoluzione sensore IR	160 x 120	80 x 80	80 x 80
Range di temperatura	-20 ÷ 350°C	-20 ÷ 350°C	- 20 ÷ 380°C
Sensibilità termica	< 0.1°C @ 30°C	< 0.1°C @ 30°C	< 0.1°C @ 30°C
Frequenza	50Hz	50Hz	50Hz
Campo visivo	25° X 19°	17° X 17°	21° X 21°
Funzione Fusion PiP per combinazione immagini termiche e visive	•	•	-
3 cursori: Centrale, Min, Max.	•	•	•
Puntatore laser Classe 2	•	•	-
Illumintatore integrato a luce bianca	•	•	•
Salvataggio video IR e audio in formato MPEG4	•	•	-
Interfaccia USB verso PC e software THTLink	•	•	-
Funzione WiFi per collegamento a dispositivi mobili	-	• Wi-Fi	<ul> <li>Bluetooth</li> </ul>
Autonomia di utilizzo	4 ore	4 ore	5 ore

## STYLOLED

### TORCIA ELETTRICA LED 150 LUMEN

- > Luce da lavoro **150 Lumen**
- > Torcia elettrica superiore **60 Lumen**
- > Corpo in ABS gommato
- > Clip magnetica regolabile



PREZZO SPECIALE €10,50

**METEL HA000764** 





## HEADLED

### LAMPADA DA TESTA 150 LUMEN

- > Alta luminosità con lampada a LED bianca
- Speciale dispositivo di rotazione 180°
- > Facile utilizzo anche con guanti
- > Cinghia anti scivolo per elmetti
- > Supporto magnetico resistente
- > Autonomia di oltre 5 ore







## MINILITE

### LAMPADA LED COMPATTA MULTIFUNZIONE 200LUMEN

- Luce LED basso consumo con fascio regolabile
- Luce laterale a diffusione
- Luce rossa di emergenza lampeggiante
- Magnete per fissarla
- Comodo gancio da taschino







## XLITE

### LAMPADA DA LAVORO LED RICARICABILE 130 LUMEN

- Luce **LED** a basso consumo
- Ultrasottile
- Magnetica
- Indistruttibile
- Batteria ricaricabile e caricabatterie













App **HT Sales ANDROID**™



App **HT Sales** *iOS™* 



ht-instruments.it

Tutti i prezzi riportati in questa brochure sono prezzi di vendita consigliati non comprensivi di IVA. Prezzi e dati possono subire modifiche senza preavviso. Promozioni valide fino al 30/06/2019, più eventuale proroga fino ad esaurimento scorte.



### HT ITALIA SRL

Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia T +39 0546 621002 F +39 0546 621144 E-mail vendite@htitalia.it

ht-instruments.it