

# XTRA

ORDINARY



Dal catalogo 2025, solo il meglio del meglio.

ago 25-gen 26

Quando  
il meglio  
incontra  
la perfezione.



# T

# HTOP

**Innovazione, qualità, vantaggi, convenienza!**

Quattro **imperdibili opportunità**, pensate per soddisfare le esigenze degli installatori, garantendo **prestazioni elevate, precisione impeccabile** e la **semplicità d'uso** caratteristiche di HT.

Grazie ai nostri **kit esclusivi**, puoi accedere a soluzioni **complete e convenienti**, combinando gli strumenti più richiesti in **pacchetti vantaggiosi**.

HT Instruments, tutto ciò che ti serve per **essere al top** e un'eccellenza nel tuo lavoro, preferendo la perfezione.

METEL HV000STS

## KITSOLARTEST



KIT FOTOVOLTAICO  
I-V500W + PV-ISOTEST

~~€ 5.689~~

PREZZO SPECIALE

€ 4.900

METEL HV0IV600

## I-V600



STRUMENTO AVANZATO PER LA MISURA  
DELLA CURVA I-V FINO A 1500V/40A

PREZZO SPECIALE

€ 9.900

METEL HV000924

## PQA924



ANALIZZATORE DELLA QUALITÀ DELLA RETE  
IN CLASSE S

PREZZO SPECIALE

€ 4.500

METEL HA000DIS

## KITDISPERSIONE



KIT DISPERSIONE CON MULTIMETRO HT65,  
PINZA HT96U E ADATTATORE NOCANBA

PREZZO SPECIALE

€ 499

# STRUMENTI DI VERIFICA

## SICURI, AVANZATI, VERSATILI.

L'innovazione italiana degli strumenti di verifica, all'avanguardia nella sicurezza elettrica da più di trent'anni, apprezzata in tutto il mondo.

TABELLA COMPARATIVA	JUPITER	NEPTUNE	M75L	EASYTEST	COMBI519S	SUPERCOMBI <sub>s</sub>	MACROTESTG3S	GSC60	COMBI521EV	MACROEVTEST
Compatibilità con EV-TEST100 per verifiche su stazioni di ricarica veicoli elettrici									●	●
Wi-fi e compatibilità con App HT Analysis						●	●	●	●	●
Memoria interna e connessione a PC tramite Software TOPVIEW				●	●	●	●	●	●	●
Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC		●	● 250V, 500V	●	●	●	●	●	●	●
Continuità conduttori di protezione con 200mA		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Continuità conduttori di protezione con 10A				● con accessorio opzionale****	● con accessorio opzionale****	● con accessorio opzionale****	●	●	● con accessorio opzionale	●
Tempo di intervento RCD tipo B, B+, A, AC, F, generali, Selettivi e Ritardati	● A, AC, F generali fino a 300mA. Escluso B		● A=30mA, AC=300mA, F generali. Escluso B	● Generali e selettivi fino a 1A. Esclusi B, B+	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A B/B+ fino a 300mA
Corrente di intervento RCD tipo B, B+, A, AC, F, generali, Selettivi e Ritardati	● A, AC, F generali fino a 300mA. Escluso B		● A, AC=30mA, F generali. Escluso B	● Generali fino a 650mA. Esclusi B, B+	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA	● A, AC, F generali, selettivi fino a 1A, B/B+ fino a 300mA A/F fino a 650mA
Tempo e corrente di intervento RCD tipo B, B+, A, AC, F, Generali, Selettivi e Ritardati con modalità auto/rampa/manuale				● Generali e Selettivi fino a 650mA. Esclusi B, B+	●	●	●	●	●	●
Tempo e corrente di intervento RCD a toroide separato tipo B, B+, A, AC ed F, Standard, Selettivi e Ritardati fino a 10A							● *	● *		●
Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Resistenza di terra con metodo voltamperometrico							●	●		●
Resistenza dei singoli dispersori di terra con pinza							● **	● **		● **
Resistività del terreno con metodo a 4-fili							●	●		●
Loop/Impedenza di Linea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Loop/Impedenza di Linea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE ad elevata risoluzione (0.1mΩ)					● ***	● ***	● ***	● ***	● ***	● ***
Misura di caduta di tensione percentuale sulla linea				●	●	●	●	●	●	●
Tensione di contatto	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Senso ciclico delle fasi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corrente di dispersione con pinza amperometrica opzionale	●	●	●			●	●	●	●	●
Corrente di spunto (INRUSH)	●	●								
Misura di Tensione, Corrente, Potenza Attiva, Reattiva, Apparente						● (tempo reale) (I)	● (tempo reale) (I)	● Registrazione	● (tempo reale) (I)	● (tempo reale) (I)
Misura di Cosphi, Fattore di potenza						● (tempo reale) (I)	● (tempo reale) (I)	● Registrazione	● (tempo reale) (I)	● (tempo reale) (I)
Misura di Energia Attiva, Reattiva							● Registrazione			
Misura parametri ambientali (Lux/Temp) con sonde opzionali						● (tempo reale)	● (tempo reale)	● Registrazione	● (tempo reale)	● (tempo reale)
Armoniche U/I fino alla 49 <sup>a</sup> +THD% + Anomalie di tensione (buchi, picchi)	● 25 <sup>a</sup> no Anomalie	● 25 <sup>a</sup> no Anomalie				● 49 <sup>a</sup> no Anomalie (tempo reale) (I)	● 49 <sup>a</sup> no Anomalie (tempo reale) (I)	● Registrazione	● 49 <sup>a</sup> no Anomalie (tempo reale) (I)	● 49 <sup>a</sup> no Anomalie (tempo reale) (I)
Codice METEL	HRO0JUPI	HRO0NEP	HV00075L	HV000100	HV00519S	HVSUPCOM	HV5036PR	HV000060	HV0521EV	HV5036EV

(\*) con accessorio opzionale RCDX10 (\*\*) con pinza opzionale T2100 (\*\*\*) con accessorio opzionali IMP57 (\*\*\*\*) con accessorio opzionale EQUITEST



METEL HROOJUPI

## JUPITER



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA PROVA DEI DIFFERENZIALI (FINO A 300mA) E MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI TERRA

- > Tensione AC/DC e AC+DC max 600V
- > Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)
- > Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza flessibile F3000U (opzionale)
- > Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- > Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- > Frequenza corrente e tensione
- > Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- > 9999 punti di misura
- > Funzione Autospegnimento e funzione bargraph
- > Resistenza globale di terra L-PE senza intervento RCD
- > Misura tempo di intervento su RCD Generali tipo A, AC e F (30mA, 100mA, 300mA)
- > Corrente di intervento su RCD Generali A e AC (30mA)
- > Impedenza di Loop L-L, L-N e calcolo corrente di cortocircuito presunta
- > Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- > Corrente di spunto (Dynamic INRUSH - DIRC)
- > Senso ciclico delle fasi a 1 terminale
- > Corrente DC, AC, AC+DC

TENSIONE  
MAX  
690 V

→ TRMS  
AC+DC

CAT IV  
600V

Prova  
RCD

Resistenza  
di Terra

PREZZO SPECIALE

€ 399

METEL HROOONEP

## NEPTUNE



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA PROVA DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ

- > TRMS
- > Tensione AC/DC e AC+DC max 1000V
- > Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)
- > Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza flessibile F3000U opzionale
- > Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- > Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- > Frequenza corrente e tensione
- > Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- > 9999 punti di misura
- > Funzione Autospegnimento
- > Funzione bargraph
- > Misura di isolamento fino a 1000V
- > Continuità conduttori di protezione con 200mA
- > Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- > Corrente di spunto (Dynamic INRUSH - DIRC)
- > Senso ciclico delle fasi a 1 terminale
- > Corrente DC, AC, AC+DC
- > Risoluzione 0,01 M $\Omega$



TENSIONE  
MAX  
1000 V

→ TRMS  
AC+DC

CAT IV  
600V

Misuratore di  
isolamento  
1000 V

PREZZO SPECIALE

€ 515



METEL HV00075L

## M75L

STRUMENTO PER VERIFICHE DI SICUREZZA CEI 64-8 E IEC/EN61557-1 CON FUNZIONI MULTIMETRO TRMS

### Sequenza AUTOMATICA:

- > Resistenza globale di terra
- > Tempo di intervento Differenziali tipo A 30mA, AC fino a 300mA
- > Corrente di intervento Differenziali tipo A, F ed AC 30mA (Prova a rampa)
- > Misura della resistenza di isolamento 250V o 500VDC
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Senso ciclico delle fasi con 1 o 2 terminali
- > Misura correnti di dispersione con pinza opzionale HT96U\*
- > Multimetro TRMS:
  - > Tensione AC/DC
  - > Resistenza e continuità
  - > Frequenza



### IN OMAGGIO M4D Milwaukee

Trapano avvitatore



RICHIEDI  
L'OMAGGIO



→ TRMS

SEQUENZA DI  
PROVE  
AUTOMATICHE  
in 30 secondi

PREZZO SPECIALE

€ 516



METEL HV00519S

## COMBI519S



STRUMENTO DI VERIFICA MULTIFUNZIONE PER MISURE SU IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

- > Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Resistenza di Isolamento fino a 1000V
- > Test di polarità
- > Prove RCD di tipo A, AC, B, B+, CCID, DD ed F, Generali e Selettivi
- > Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta
- > Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili
- > Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE
- > Senso ciclico delle fasi
- > Caduta di tensione
- > Memoria interna e connessione a PC
- > Resistenza globale di terra L-PE senza intervento RCD

AUTO TEST AC, A, B, B+, F RCD

PREZZO SPECIALE

€ 1.299



METEL HV000100

## EASYTEST



STRUMENTO DI VERIFICA MULTIFUNZIONE PER MISURE SU IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

- > Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Resistenza di Isolamento fino a 1000V
- > Test di polarità
- > Prove RCD di tipo A, AC, F Generali e Selettivi fino a 1A
- > Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta
- > Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili
- > Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE
- > Senso ciclico delle fasi
- > Caduta di tensione
- > Memoria interna e connessione a PC
- > Resistenza globale di terra L-PE senza intervento RCD

AUTO TEST AC, A, F RCD

PREZZO SPECIALE

€ 989



## Operazione SUPERCOMBI

METEL HV5UPCOM

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE E ANALISI DI RETE

- > Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Resistenza di Isolamento fino a 1000V
- > Resistenza Globale di terra senza intervento del differenziale
- > Test di polarità
- > Prove RCD di tipo A, AC, B, B+, CCID, DD ed F, Generali e Selettivi
- > Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta
- > Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili
- > Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE
- > Senso ciclico delle fasi
- > Caduta di tensione
- > Correnti di dispersione
- > Misure parametri ambientali
- > Sequenza automatica prove di verifica su stazioni EVSE\*\*
- > Memoria interna e connessione a PC
- > Connessione Wi-Fi a smartphone e tablet Android e iOS

\*\* Con l'adattatore EV-TEST100, accessorio opzionale



Con l'acquisto del SUPERCOMBI  
**SEMPRE INCLUSO**  
un super OMAGGIO!

INQUADRA IL QR  
CODE E SCOPRI  
IL TUO OMAGGIO!



EVSE TESTING

AUTO TEST

AC, A, B, B+, F RCD

PREZZO SPECIALE

€ 1.799

METEL HV5036PR

## MACROTEST G3S

STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA

### VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8

- > Prova Differenziali tipo A, AC, B, B+, DD e F fino a 1A\*:
  - Generali, Selettivi e Ritardati
  - Test su RCD con toroide separato fino a 10A\*\*\*\*
  - Tempo e Corrente di intervento Differenziali
- > Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi TT, TN e IT
  - Resistività del terreno
  - Resistenza globale di terra senza intervento dei differenziali
  - Resistenza dei dispersori di terra tramite pinza T2100\*\*\*
- > Resistenza di isolamento fino a 1000V e continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Caduta di tensione percentuale sulle linee VDROP
- > Advanced Loop per misure di impedenza di linea, verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili, dimensionamento dei cavi e misura di corrente di corto circuito presunta.
- > Misura parametri elettrici in installazioni Monofase: V, I, W, VAR, VA, PF, Armoniche e THD%
- > Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ) e correnti disperse con pinza amperometrica HT96U.
- > Connettività via WiFi con l'App HTANALYSIS™ e PC.
- > Software TopView in dotazione per creazione report professionali

\*B fino a 300mA \*\*Con accessorio opzionale RCDX10

\*\*\*Pinza T2100 opzionale.



### INCLUSO

IL SET 4 CAVI  
+ 4 SONDE DI TERRA  
+ BORSA PER TRASPORTO

### INCLUSO RCDX10

Adattatore per differenziali a toroide separato fino a 10A, compatibile con differenziali A, AC, generali, selettivi, ritardati



METEL HV000060

## GSC60

UN SOLO STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER TUTTE LE VERIFICHE DELLA SICUREZZA ELETTRICA ED ANALISI DI RETE

### VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8

- > Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti nei sistemi TT, TN e IT, misura di resistenza globale di terra tramite presa e con pinza amperometrica T2100 (opzionale).
- > Resistività del terreno con metodo Wenner a 4 terminali.
- > Prova Differenziali tipo A, AC, B, B+, F fino a 1A\*.
  - > Generali, Selettivi e Ritardati
  - > Test su RCD con toroide separato fino a 10A\*\*\*\*
  - > Tempo e Corrente di intervento Differenziali
- > Misura resistenza di isolamento con tensione di prova fino a 1000V.
- > Misura di continuità dei conduttori di protezione con corrente di prova 200mA.
- > Advanced Loop Verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili e dimensionamento cavi.
- > Misura della caduta di tensione sulla linea.
- > Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ).
- > Misura e registrazione nel tempo delle correnti di dispersione.
- > Software TopView in dotazione per creazione report professionali

### ANALISI DI RETE E DEI CONSUMI ENERGETICI

- > 9 tipi di sistemi elettrici disponibili
- > 632 parametri registrabili per oltre due mesi.
- > Visione in tempo reale di forme d'onda, armoniche, diagrammi vettoriali e funzione sintesi sulle fasi.
- > Cattura le anomalie di tensione con risoluzione di 20ms.



### INCLUSO

IL SET 4 CAVI  
+ 4 SONDE DI TERRA  
+ BORSA PER TRASPORTO

### INCLUSO RCDX10

Adattatore per differenziali a toroide separato fino a 10A, compatibile con differenziali A, AC, generali, selettivi, ritardati



PREZZO SPECIALE

€ 2.199



ANALISI DIRETE

PREZZO SPECIALE

€ 3.700



## METEL HV000003 FULLTEST3

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VERIFICHE DI SICUREZZA SU MACCHINE E QUADRI ELETTRICI IN ACCORDO A IEC/EN60204-1 E IEC/EN61439-1-2

- > Verifica della **rigidità elettrica con tensione di prova** fino a **5100V** in accordo a quanto previsto dalla nuova norma **IEC/EN61439-1-2**
- > Verifica **protezione contro i contatti indiretti** in accordo a quanto prescritto dalla **IEC/EN 60204-1**
- > **Continuità conduttori di protezione** (corrente di prova 200mA .. 25A)
- > Verifica **intervento interruttori differenziali (RCD AC, A, B)** fino ad **1A**
- > Misura della **Resistenza globale di Terra**
- > Verifica **coordinamento protezioni magnetotermiche (MCB curve B, C, D, K) e fusibili (gG, aM)**
- > **Resistenza di Isolamento con tensione di prova fino a 1000V**
- > Verifica **Tensione residua** su elementi capacitivi
- > Misura della **corrente di dispersione** nella presa e tramite pinza (HT96U, opzionale)
- > **Test funzionale tramite presa** (potenza, corrente)
- > **Senso ciclico delle fasi.**



CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

VERIFICA DA ESEGUIRE	BORDO MACCHINA IEC/EN60204-1
DESCRIZIONE TEST	
Continuità della messa a terra e conduttore di protezione	Continuità $\geq 200\text{mA}$
Interruzione automatica dell'alimentazione (RCD, MCB, Fusibili)	Test RCD (TT), MCB e Fusibili (TN)
Misura di isolamento	ISO 500VDC
Tensione di tenuta a frequenza di esercizio	Rigidità dielettrica (1000V AC, 1s)
Misura tensione residua	Scarica (V<60V, 5s/1s)
QUADRI IEC/EN61439-1-2	
DESCRIZIONE TEST	
Distanze di isolamento in aria e superficiali	Rigidità dielettrica (3400V/5100VAC)
Continuità della messa a terra e conduttore di protezione	Continuità (>10A, 0.1s)
Misura di isolamento	Solo se In <250A - ISO 500V
Tensione di tenuta a frequenza di esercizio	Rigidità dielettrica (1890VAC)
Tensione di tenuta a impulso	Rigidità dielettrica (3400V/5100VAC)
Prova sugli involucri a materiale isolante	Rigidità dielettrica (2835VAC)
Misura tensione residua	Scarica (V<60V, 5s)



### ACCESSORI OPZIONALI



**IMP57**  
Accessorio per misura impedenza



**FT3RMTCT**  
Pulsante remoto start/stop/save



**FT3BARCR**  
Lettore codici a barre USB



**FT3R-GLP**  
Lampada di segnalazione prova in corso



**HT96U**  
Pinza per misura di corrente da 1mA a 1000A



**PREZZO SPECIALE**  
**€ 4.100**

# MISURATORI DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ

TABELLA COMPARATIVA	HT7051	M72	M70	NEPTUNE	HT701
TRMS		●		●	●
Campo Tensione di prova DC	100V ÷ 5kV	250 / 500V	250, 500, 1000V	50, 100, 250, 500, 1000V	50, 100, 250, 500, 1000V
Campo di misura resistenza di isolamento	0.01M $\Omega$ ÷ 9.99T $\Omega$	0.01M $\Omega$ ÷ 999M $\Omega$	0.001M $\Omega$ ÷ 4000M $\Omega$	0.1k $\Omega$ ÷ 1999M $\Omega$	1k $\Omega$ ÷ 22G $\Omega$
Continuità conduttori di protezione con 200mA		●	●	●	
Prova con rampa programmabile	● passi da 25VDC				
Timer di prova programmabile	● 5s ÷ 100min		● 2s ÷ 1min	● 15s ÷ 10min	
Impostazione valore limite della misura	●			●	
Misura indice di polarizzazione P.I	●			●	
Misura rapporto di assorbimento dielettrico D.A.R	●			●	
Misura rapporto di scarica dielettrica DD					
Misura capacità di scarica					
Scarica automatica oggetto in prova	●	●	●	●	●
Misura tensione DC/AC	● 600V	● 600V	● 600V	● 1000V	● 1000V
Misura di resistenza e continuità con cicalino		●	●	●	●
Misura del senso ciclico delle fasi		●		●	
Categoria di misura	CAT IV 600V	CAT III 550V	CAT III 550V	CAT IV 600V	CAT IV 600V
Retroilluminazione	●		●	●	●
Autocalibrazione puntali di misura		●	●	●	
Terminale di Guardia	●				
Memoria interna per salvataggio dei risultati	●				●
Richiamo a display dei risultati memorizzati	●				●
Interfaccia RS232/Ottica/USB per trasferimento dati a PC	●				
Alimentazione con batteria ricaricabile da rete	●				
AutoPowerOFF	●	●	●	●	●
Alimentazione	Ricaricabile NiMH	4x 1.5V AA	4x 1.5V AA	4x 1.5V AA	4x 1.5V AA
Dimensioni in mm (LxLaxH)	360 x 310 x 195	240 x 100 x 45	240 x 100 x 45	175 x 85 x 55	207 x 95 x 52
Peso (batterie incluse)	3.5kg	450g	450g	420g	630g
Sicurezza	IEC/EN61010-1 IEC/EN61557-1-2	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1 IEC/EN61557-1-2	IEC/EN61010-1 IEC/EN61557-1-2
Codice Metel	HV007051	HV000072	HV000070	HR000NEP	HR000701



METEL HV007051  
**HT7051**



MISURATORE D'ISOLAMENTO PROFESSIONALE

- > Campo di misura tensione di prova DC 100V÷5kV
- > Campo di misura resistenza di isolamento 0.01M $\Omega$  ÷ 9.99T $\Omega$
- > Prova con rampa programmabile passi da 25VDC
- > Timer di prova programmabile 5s ÷ 100min
- > Impostazione valore limite della misura
- > Misura indice di polarizzazione P.I
- > Misura rapporto di assorbimento dielettrico D.A.R
- > Misura rapporto di scarica dielettrica DD
- > Misura capacità di scarica
- > Scarica automatica oggetto in prova
- > Misura tensione DC/AC fino a 600V
- > Interfaccia RS232/Ottica/USB per trasferimento dati a PC

PREZZO SPECIALE  
**€ 3.100**



METEL HR000701  
**HT701**



MULTIMETRO PROFESSIONALE CON MISURA DI ISOLAMENTO FINO A 1000V

- > TRMS
- > Tensione e Corrente AC/DC
- > Frequenza e Resistenza
- > Continuità con cicalino
- > Capacità
- > Prova diodi
- > Temperatura con sonda tipo K
- > Misura di isolamento fino a 1000V
- > Campo di misura CAT IV

PREZZO SPECIALE  
**€ 990**



METEL HV000072  
**M72**



STRUMENTO COMBINATO PER MISURA DI ISOLAMENTO, CONTINUITÀ DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE E FUNZIONE MULTIMETRO

- > TRMS
- > Campo di misura tensione di prova DC 250/500V
- > Campo di misura resistenza di isolamento 0.001M $\Omega$  ÷ 999M $\Omega$
- > Continuità conduttori di protezione con 200mA
- > Scarica automatica oggetto in prova
- > Misura tensione DC/AC fino a 600V
- > Misura di resistenza e continuità con cicalino
- > Misura del senso ciclico delle fasi
- > Categoria di misura CAT III

PREZZO SPECIALE  
**€ 529**



METEL HV000070  
**M70**



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER MISURA DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE CON FUNZIONI MULTIMETRO TRMS

- > Campo di misura tensione di prova DC 250 ÷ 1000V\*\*
- > Campo di misura resistenza di isolamento 0.001M $\Omega$  ÷ 4000M $\Omega$
- > Continuità conduttori di protezione con 200mA
- > Timer di prova programmabile
- > Scarica automatica oggetto in prova
- > Misura tensione DC/AC fino a 600V
- > Misura di resistenza e continuità con cicalino
- > Categoria di misura CAT III

PREZZO SPECIALE  
**€ 528**



METEL HR000NEP  
**NEPTUNE**



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA PROVA DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ

- > TRMS
- > Tensione AC/DC e AC+DC max 1000V
- > Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)
- > Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza flessibile F3000U opzionale
- > Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- > Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- > Frequenza corrente e tensione
- > Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- > 9999 punti di misura

- > Funzione Autospegnimento
- > Funzione bargraph
- > Misura di isolamento fino a 1000V
- > Continuità conduttori di protezione con 200mA
- > Armoniche di corrente/tensione fino al 25° ordine e calcolo THD%
- > Corrente di spunto (Dynamic INRUSH - DIRC)
- > Senso ciclico delle fasi a 1 terminale
- > Corrente DC, AC, AC+DC
- > Risoluzione 0.01 M $\Omega$



TENSIONE MAX 1000 V

→ TRMS AC+DC

CAT IV 600V

Misuratore di Isolamento 1000 V

PREZZO SPECIALE  
**€ 515**

# FOTOVOLTAICO

NEW

## METEL HV000STS KITSOLARTEST

### PV-ISOTEST

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA E LA RICERCA DEI GUASTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN FUNZIONE

- > Localizzazione del modulo guasto tramite la nuova funzione GFL

FUNZIONE **GFL**

ISOLAMENTO **1500** VDC

Prove in MODALITÀ **DUAL**



### I-V500w

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- > Misura della **potenza** di un **modulo** o di **una stringa**
- > Misura di **irraggiamento** tramite sonda HT304N



CURVA I-V MAX **15A**

MAX **1500 V**



PV-ISOTEST I-V500w



~~€ 5.689~~

PREZZO SPECIALE  
**€ 4.900**



## METEL HV00PVISO PV-ISOTEST



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA E LA RICERCA DEI GUASTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN FUNZIONE

- > Misura di **isolamento** fino a **1500VDC**
- > **Localizzazione del modulo guasto** tramite la nuova **funzione GFL\***
- > Modalità misure **isolamento in DUAL** e **TIMER** per controllo dello stato di degrado dell'isolante
- > **Continuità di conduttori** di protezione con **200mA**
- > **Esito OK** o **NOT OK** per ogni misura

\* con le modalità e nei limiti indicati sul manuale



FUNZIONE **GFL**

ISOLAMENTO **1500** VDC

Prove in MODALITÀ **DUAL**

PREZZO SPECIALE  
**€ 1.890**




## METEL HV00500W I-V500w




STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- > Curva I-V fino **1500V** e **10A** o **1000V/15A**
- > Misura della **potenza** di un **modulo** o di **una stringa**
- > **Tensione a vuoto (Voc)** fino a **1500V**
- > **Corrente di cortocircuito (Isc)** fino a **15A** a **1000V** o **10A/1500V**
- > Misura di **irraggiamento** tramite sonda **HT304N**
- > **Temperatura Ambientale** e della **Cella** tramite sonda **PT300N**
- > **Misure ambientali** senza fili con **unità remota SOLAR-02**
- > **Nessun limite di distanza** per le misure ambientali con **unità remota SOLAR-02**
- > **Esito OK** o **NOT OK** per ogni misura



Dettaglio singoli dati esito curva I-V: OK



Esito curva I-V: OK



CURVA I-V MAX **15A**

MAX **1500 V**

PREZZO SPECIALE  
**€ 3.799**



METEL HVOOPVPR

## PVCHECKS-PRO



STRUMENTO AVANZATO PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA E LA RICERCA DEI GUASTI IN UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- > Un singolo e semplice "GO" per eseguire tutti i test commissioning
- > Modalità autostart per testare in sequenza tutte le stringhe di un quadro di campo
- > Test su moduli mono e bifacciali (anche ad alta efficienza) fino a 1500V / 40A
- > Tutte le verifiche della sicurezza elettrica, continuità, polarità, Voc, Isc, isolamento, su impianti attivi.
- > Localizzatore di guasti per individuare tra quali moduli c'è un problema di isolamento



GFL  
FUNCTION

1500V  
40A

DUAL  
MODE  
Test

MODULI  
MONO E  
BIFACCIALI

PREZZO SPECIALE

€ 5.100

METEL HVPVCPSS

## PVCHECKS-PRO PLUS

- > PVCHECKS-PRO
- + SOLAR03
- + PT305
- + HT305

PREZZO SPECIALE

€ 5.900

METEL HVOOPVCS

## PVCHECKS



STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VERIFICA ISPETTIVA E PRESTAZIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN FUNZIONE

- > Misura di isolamento fino a 1000VDC
- > Misura di tensione a circuito aperto fino a 1000V DC
- > Misura di corrente di corto circuito fino a 15A a 1000VDC
- > Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- > Misura dell'efficienza dell'impianto fotovoltaico
- > Esito OK o NOT OK per ogni misura



AUTO  
TEST

ISOLAMENTO  
1000  
VDC

PREZZO SPECIALE

€ 1.650

METEL HVOPVCPSS

## PVCHECKS PLUS

- > PV-CHECKS
- + SOLAR-02
- + PT300N
- + HT304K

PREZZO SPECIALE

€ 2.550



METEL HVOIV600

## I-V600



STRUMENTO AVANZATO PER LA MISURA DELLA CURVA I-V FINO A 1500V/40A

- > Modalità autostart per testare in sequenza la Curva I-V di tutte le stringhe di un quadro di campo
- > Curva I-V 1500V / 40A di moduli mono e bifacciali (anche ad alta efficienza)
- > Display a colori touch screen con inclinometro per la rotazione dello schermo in situazione dove può essere necessario
- > Può testare moduli mono facciali e bifacciali
- > Esegue sia la misura della curva I-V completa rilevando la Potenza max del modulo/stringa oltre che i "Commissioning test" (test rapidi di Tensione a vuoto e corrente di cto circuito previsti dalla IEC 62446)
- > Ha un database interno di circa 10000 moduli FV
- > Confronta i risultati ottenuti che i valori nominali contenuti nel DB interno fornendo un esito immediato (OK /NO)

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



M304



YABAT0004001  
Caricabatterie  
esterno



A0061  
Alimentatore  
esterno



SOLAR03  
Unità remota



PT305  
Sonda per  
misura  
temperatura  
celle



YABAT0003000  
Batteria ricaricabile  
NiMH 1.2V tipo AA



KITPVMC415  
Set 2 cavi con banana  
maschio/MC4 +  
set 2 adattatori  
con terminazione  
coccodrillo/MC4



HT305  
Cella di  
riferimento  
per misura  
irraggiamento



### ACCESSORIO OPZIONALE BIFACIALKIT

METEL HA000BIF  
2x HT305



PREZZO SPECIALE

€ 599



### INCLUSO BORSA ZAINO PROFESSIONALE

Zaino da lavoro HT con marchio ricamato, con 15 scompartimenti interni, porta utensili e portatile. Fondo rinforzato in plastica.

1500V  
40A

PREZZO SPECIALE

€ 9.900

## ANALIZZATORI DI RETE

Gli analizzatori di rete HT Italia monitorano i consumi energetici e tutti i fenomeni elettrici su impianti mono/trifase. Compatibili con l'app HTANALYSIS™, sono i più avanzati e tecnologici al mondo.

TABELLA COMPARATIVA	VEGA74	PQA820	HT9023	GSC60	PQA924
Tensione AC/DC in sistemi Monofase/Trifase	●	●	● Monofase	●	● (no DC)
Ingressi di tensione	4	4	2	4	5
Corrente AC/DC in sistemi Monofase/Trifase	●	●	● Monofase	●	● (no DC)
Ingressi di corrente	4	4	1	4	4
Selezione FS separati tra correnti di fase e neutro	● (max 3000A)	● (max 3000A)		● (max 3000A)	● (max 10000A)
Impostazione rapporto di trasformazione per uso con TA esterni					●
Impostazione rapporto di trasformazione per uso con TV esterni	●	●		●	●
Dissimmetria tensioni	●	●		●	●
Potenza/Energia Attiva, Reattiva, Apparente e Potenza DC (4 quadranti)	●	●	● (2 quadranti)	●	● (no DC)
Fattore di Potenza, cos $\phi$ (4 quadranti)	●	●	● (2 quadranti)	●	●
Senso ciclico delle fasi	●	●	● (1-filo)	●	●
Armoniche di tensione e corrente con calcolo della THD%	● (49° ordine)	● (49° ordine)	● (25° ordine)	● (49° ordine)	● (63° ordine)
Sfasamento armoniche, armoniche di potenza, armoniche uscenti/entranti					●
Inter-armoniche di tensione e corrente con calcolo del TID%					● (63° ordine)
Misura Fattore K					●
Anomalie di tensione (buchi, picchi)	● (20ms@50Hz)	● (10ms@50Hz)		● (20ms@50Hz)	● (max 2000)
Rilevazione transitori di tensione rapidi (risoluzione 1 $\mu$ s, ampiezza 8kV)					● (max 2000)
Flicker tensioni (Pst, Plt)					●
Corrente di avviamento motori (INRUSH)			●		● (10ms@50Hz)
Temperatura/Umidità dell'aria	● (*)			● (*)	
Illuminamento (Lux)	● (**)			● (**)	
Corrente di dispersione	● (***)	● (***)		● (***)	● (***)
Numero max di parametri registrati simultaneamente	600	383	60	600	3178
Periodo di integrazione programmabile	2s ÷ 30min	5s ÷ 60min	1s ÷ 15min	2s ÷ 30min	0.2s ÷ 120min
Analisi EN50160	●	●		●	●
Memoria interna (non espandibile)	● (8MB)	● (8MB)	● (2MB)	● (8MB)	
Memoria esterna (memory card)					● (max 32GB)
Durata indicativa memoria (@ PI =10min, max parametri)	28 giorni	30 giorni	50 giorni	28 giorni	408 giorni
Salvataggio valori campionati istantanei	●	● (da SW)	●	●	●
Forme d'onda Tensioni/Correnti	●	● (da SW)	● (da SW)	●	●
Tabelle e grafici Armoniche e THD%	●	● (da SW)	●	●	●
Diagramma vettoriale Tensioni/Correnti	●	● (da SW)	● (da SW)	●	●
Sistemi elettrici selezionabili	9	3	1	9	7
Display a colori touchscreen resistivo	●			●	●
Alimentazione	6x batterie AA	Batteria Li-ION	2x batterie AAA	6x batterie AA	6x batterie AA
Alimentatore esterno caricabatterie	●	da rete	●	●	●
Autospegnimento	●		●	●	●
Interfaccia PC	Optica/USB e WiFi	USB e WiFi	WiFi	Optica/USB e WiFi	USB-C / WiFi
Collegamento a PC tramite porta RJ45					● Ethernet
Help contestuale attivo su ogni videata	●		●	●	●
Dimensioni (L x La x H) (mm)	235x165x75	245x210x110	252x88x44	235x165x75	235x165x75
Peso (batteria incluse)	1kg	1.5kg	0.5kg	1kg	1kg
Normativa di riferimento qualità di rete	EN50160 Classe B	EN50160 Classe B	EN50160 Classe B	EN50160 Classe B	IEC 61000-4-30 Classe S
Normativa di riferimento sicurezza	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1	IEC/EN61010-1
Categoria di misura	CAT IV 300V CAT III 350V	CAT IV 300V	CAT IV 300V CAT III 1000V	CAT IV 300V CAT III 350V	CAT IV 600V CAT III 1000V
Tensione massima tra gli ingressi	600V AC/DC	265V DC/ 460V AC	1500V DC 1000V AC	600V AC/DC	1000V AC/DC
Protezione meccanica	IP40	IP65	IP65	IP40	IP40
Codice Metel	HV000740	HV000820	HP0009023	HP000060	HV000924

(\*) con sonda opzionale HT52/05; (\*\*) con sonda opzionale HT53L/05; (\*\*\*) con pinza toroide rigido opzionale HT96U



**METEL HP0009023**  
**HT9023**  
PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE

- AC/DC ed AC+DC
- Tensione fino a 1000VAC e 1500VDC
- Corrente fino a 1000A AC+DC
- Potenza/Energia attiva KW, reattiva KVAR e apparente KVA, anche in DC
- Armoniche di Tensione/Corrente fino alla 25° e THD%
- Cosphi e Fattore di potenza
- Correnti di spunto INRUSH con risoluzione 10ms
- Visualizzazione in tempo reale di Forme d'onda, Fasori, Armoniche e Potenza
- Download delle registrazioni ed interrogazione di ogni parametro
- Salvataggio e condivisione delle misure con i tuoi colleghi tramite HTCLOUD™

**OK**  
CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

→ TRMS AC+DC  
CORRENTE AC/DC MAX 1000 A  
WIFI PC E APP HTAnalysis™  
25° ORDINE ARMONICA

**PREZZO LISTINO**  
€ 685



**METEL HV000820**  
**PQA820**  
ANALIZZATORE DI RETE TRIFASE AUTOALIMENTATO  
COMPATIBILE CON HTANALYSIS™

- Tensione AC/DC in sistemi Monofase/Trifase fino a 460V
- Corrente AC/DC in sistemi Monofase/Trifase fino a 1000A
- Cosphi, Fattore di Potenza
- Dissimmetria tensioni (NEG%, ZERO%)
- Potenza/Energia Attiva, Reattiva, Apparente e potenza DC
- Armoniche di tensione e corrente fino alla 49° con calcolo del THD%
- Anomalie di tensione (buchi, picchi) con risoluzione 10ms (@ 50Hz)
- Corrente di avviamento motori elettrici (INRUSH)
- Senso ciclico delle fasi
- Analisi di tutte le componenti di un impianto elettrico trifase o monofase
- Valigia IP65 che consente di lavorare in qualunque tipo di ambiente
- Tramite la connessione WI-FI trasferimento dei dati ad un tablet, smartphone o ad un PC
- Registrazione di 383 grandezze contemporaneamente che possono essere richiamate sullo schermo per essere confrontate fra di loro

**OK**  
CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

**HTFLEX33LE**  
Pinza flessibile 1000 A AC  
diam. 174mm > 4 unità in dotazione

HTAnalysis™ → TRMS AC+DC HT Cloud

**PREZZO SPECIALE**  
€ 2.200



**METEL HV000740**  
**VEGA74**  
ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE/TRIFASE

- 9 tipi di sistemi elettrici disponibili
- Tensione DC/AC TRMS sistemi Monofase/Trifase fino a 600V
- Corrente DC/AC TRMS sistemi Monofase/Trifase fino a 3000A
- Potenza/Energia Attiva, Reattiva e Apparente
- Cosphi e Fattore di Potenza
- Tensione, Corrente, Potenza DC
- Misurazione corrente di neutro
- Buchi e picchi di tensione su 20ms @50Hz
- Dissimmetria tensioni (NEG%, ZERO%)
- Forme d'onda tensioni/correnti
- Istogrammi armoniche tensioni/correnti e THD%
- Diagramma vettoriale tensioni/correnti
- Registrazione periodica con PI selezionabile tra 2s e 30min
- Numero max grandezze selezionabili contemporaneamente 600
- Analisi armonica tensione/corrente fino alla 49a
- Calcolo e registrazione THD% tensioni/correnti
- Indicazione autonomia di registrazione
- Registrazione delle correnti di dispersione
- Registrazione temperatura ed umidità
- Registrazione del valore di illuminamento LUX

**OK**  
CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

WIFI SISTEMA TOUCHSCREEN

**HTFLEX33E**  
Pinza flessibile per corrente AC  
Campo di misura: 1A-3000A  
diam. 174mm > 4 unità in dotazione

**PREZZO SPECIALE**  
€ 2.650



## METEL HV000924 PQA924

ANALIZZATORE DELLA QUALITÀ DELLA RETE  
IN CLASSE S

- > Fino a 386 canali tra i parametri di rete (130 categorie: frequenza, tensioni, correnti, potenze, ecc.)
- > Fino a 2228 valori di armoniche (ampiezze e fasi delle armoniche di tensione e corrente fino al 63° ordine, ampiezza delle armoniche di potenza fino al 63° ordine, THD%, fattori k)
- > Fino a 536 valori di inter-armoniche (gruppi di interarmoniche fino al 63° ordine per tensioni e correnti, THD%)
- > Fino a 24 canali per i dati sull'energia (energie attiva e reattiva)
- > Fino a 6 canali per i dati sul flicker (tensioni Pst, Plt)
- > Eventi associati a cadute di tensione, variazioni di tensione e interruzioni di tensione
- > Eventi associati a transitori rapidi di tensione ( max Tensione 8kV, durata minima 1µs)
- > Eventi associati a corrente di spunto

### INCLUSO

PENNINO PER TOUCH SCREEN + CAVO DI COLLEGAMENTO USB A/USB C + BORSA PER TRASPORTO




### INCLUSO HTFLEX33E

Pinza flessibile per corrente AC  
Campo di misura: 1A÷3000A  
diam. 174mm > 4 unità in dotazione



PREZZO SPECIALE  
€ **4.500**



# GLI IRRINUNCIABILI

# K

## METEL HA000DIS KITDISPERSIONE



**HT65**  
MULTIMETRO DIGITALE

- > Tensione DC fino a 1500V
- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ

→ TRMS AC/DC 4.000 PUNTI DI MISURA



**HT96U**  
PINZA STANDARD AC

- > Misura di corrente da 1mA a 1000A
- > Precisione base: ± 1.0% lettura
- > CAT III 600V
- > Diametro interno toroide: 54mm

**NOCANBA**  
ADATTATORE HYPERTAC FEMMINA BANANA MASCHIO

PREZZO SPECIALE  
€ 499

## METEL HA002110 STARTERKIT



**HT211**  
MULTIMETRO DIGITALE

- > Tensione AC/DC TRMS fino a 600V
- > Corrente AC/DC TRMS fino a 10A
- > Resistenza e continuità con cicalino
- > Capacità, Prova Diodi e Frequenza
- > Temperatura con sonda di tipo K
- > Autorange

→ TRMS AC/DC TENSIONE MAX 600V CORRENTE MAX 10A



**HT7005**  
PINZA AMPEROMETRICA

- > Corrente AC/DC fino a 400A
- > Corrente di spunto (INRUSH)
- > Sensore di presenza tensione con LED
- > Data Hold

→ TRMS AC/DC CORRENTE AC/DC MAX 400A CORRENTI DI SPUNTO (INRUSH)

PREZZO SPECIALE  
€ 155

## METEL HA03010D TOPKIT



**HT14D**  
MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

- > Tensione AC/DC fino a 500V
- > Corrente DC fino a 200mA
- > Resistenza
- > Prova diodi
- > Test batterie alcaline 9V
- > CAT III 300V

LED PRESENZA TENSIONE CORRENTE DC MAX 200 mA



**HT3010**  
PINZA AMPEROMETRICA

- > Resistenza, Continuità
- > Prova Diodi e Frequenza
- > Sensore interno per rilevare la tensione AC anche senza contatto
- > LED presenza tensione

CORRENTE AC MAX 400 A → TRMS AC

PREZZO LISTINO  
€ 135

## METEL HA004013 KITHT4013



**HT4013**  
PINZA AMPEROMETRICA

- > Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- > Misure di Resistenza
- > Test continuità
- > Frequenza e Capacità
- > Prova diodi, Duty Cycle
- > Temperatura con sonda K

CAT III CORRENTE AC/DC MAX 400A TENSIONE MAX 600V



**F50**  
FORBICI

- > Tagliacavo fino a 50mm<sup>2</sup>
- > Crimpatrice da 0,5 a 4mm<sup>2</sup>
- > Fodero incluso
- > Lama in acciaio inox rinforzato
- > Inserti in gomma antiscivolo



**HT70**  
CERCAFASE CON MISURA DEL SENSO CICLICO DELLE FASI

- > Rilevazione tensione AC 100/1000V AC, 50/60Hz
- > Indicazioni visive a LED e acustiche con cicalino
- > Ideale per test su prese e quadri elettrici



PREZZO SPECIALE  
€ 209

# MULTIMETRI DIGITALI

# M

## UNICI, AFFIDABILI, PRECISI.

La serie 60 di multimetri professionali HT, le soluzioni tecniche più all'avanguardia oggi diventano portatili e alla portata di tutti. Alte prestazioni, cura dei dettagli e design innovativo, unici, affidabili e precisi.

TABELLA COMPARATIVA	IRON METER	HT61	HT62	HT63P	HT64P	HT65P	FLASH METER	HT10	HT211	HT21	HT25N	HT22D	HT14D
TRMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Certificato di Calibrazione incluso	●	●	●	●	●	●	● versione PRO	●	●	●	●	●	●
Punti di misura	4.000	6.000	6.000	6.000/60.000	6.000	4.000	4.000	1.999	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Display a colori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tensione AC/DC	● 600V	● 1000V	● 1000V	● 1000V	● 1000V	● 1500VDC 1000VAC	● 600V	● 1000V	● 600V	● 600V	● 600V	● 600V	● 500V
Corrente AC/DC con puntali	● 10A	● 10A	● 10A	● 10A	● 10A	●	●	●	● 10A	●	● 10A DC	● 10A	● 200mA (DC)
Corrente AC/DC con trasduttore esterno	●	●	●	●	●	●	● versione PRO	●	●	●	●	●	●
Resistenza e Continuità con cicalino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● solo resistenza
Capacità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frequenza e Duty Cycle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prova diodi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retroilluminazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bargraph	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Datalogger e Grafico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Misura di Temperatura con sonda K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MAX/MIN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batteria al Litio ricaricabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Categoria di misura	CAT III 600V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 300V CAT II 600V				
Codice METEL	HR000005	HR000003	HR000002	HR00063P	HR00064P	HA00065P	HR000011	HR00010P	HR000211	HR000021	HR00025N	HR00022D	HR00014D



METEL **HR000005**  
**IRONMETER**  
MULTIMETRO  
INDISTRUTTIBILE

- > TRMS
- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Corrente AC/DC fino a 10A
- > Resistenza/Test continuità
- > Frequenza
- > Capacità, prova diodi
- > Duty Cycle
- > Illuminatore LED integrato
- > Data HOLD, MAX/MIN
- > Autorange
- > Anticaduta



METEL **HR000211**  
**HT211**  
MULTIMETRO  
DIGITALE

- > TRMS
- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Corrente AC/DC fino a 10A
- > Resistenza e continuità con cicalino
- > Capacità, Prova Diodi e Frequenza
- > Temperatura con sonda di tipo K
- > Autorange



→ TRMS AC/DC CAT IV 600V

PREZZO LISTINO  
€ 99

→ TRMS AC/DC TENSIONE MAX 600 V CORRENTE MAX 10 A

PREZZO LISTINO  
€ 125



METEL **HR00022D**  
**HT22D**  
MULTIMETRO DIGITALE  
CON FUNZIONE VFD

- > Tensione DC/AC TRMS fino a 600V
- > Corrente DC/AC TRMS fino a 10A
- > Funzione VFD per misura Tensione AC a valle di inverter
- > Resistenza, Continuità, Capacità, Prova diodi, Frequenza e Duty Cycle
- > Data HOLD, Backlight, Auto Power OFF



METEL **HR00014D**  
**HT14D**  
MULTIMETRO DIGITALE  
TASCABILE

- > Tensione AC/DC fino a 500V
- > Corrente DC fino a 200mA
- > Resistenza
- > Prova diodi
- > Test batterie alcaline 9V
- > CAT III 300V



VFD su TENSIONE AC → TRMS TENSIONE AC/DC MAX 600 V CORRENTE AC/DC MAX 10 A

PREZZO LISTINO  
€ 84

LED PRESENZA TENSIONE CORRENTE DC MAX 200 mA

PREZZO LISTINO  
€ 40

METEL **HR000021**

## HT21

MULTIMETRO DIGITALE



- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Resistenza, Continuità
- > Capacità e Prova Diodi
- > Funzione HOLD
- > Display retroilluminato
- > Auto Power OFF



METEL **HR00025N**

## HT25N

MULTIMETRO DIGITALE



- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Corrente DC fino a 10A
- > Resistenza, Continuità
- > Capacità e Prova Diodi
- > Funzione HOLD
- > Display retroilluminato
- > Auto Power OFF
- > Test batterie alcaline 9V, 15V



METEL **HA00065P**

## HT65P

MULTIMETRO DIGITALE



- > Tensione DC fino a 1500V
- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ



**INCLUSO HT4006**

Pinza amperometrica che effettua misure di corrente AC/DC in TRMS sino a 400 A



METEL **HR000011**

## FLASHMETER

MULTIMETRO DIGITALE TRMS AUTOMATICO



- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- > Resistenza
- > Selezione automatica misure
- > Continuità
- > Auto HOLD
- > Backlight
- > Auto Power OFF



CAT III  
600V

PREZZO LISTINO

€ 77

CAT III  
CORRENTE DC  
MAX  
10 A

PREZZO LISTINO

€ 64

→ TRMS  
AC+DC  
4.000  
PUNTI DI  
MISURA

PREZZO SPECIALE

€ 209

→ TRMS  
AC  
CAT IV  
600V

IP67  
RESISTENTE  
ALL'ACQUA

PREZZO LISTINO

€ 105

METEL **HR00063P**

## HT63P

MULTIMETRO DIGITALE



- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Lettura segnali 4-20mA%
- > Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ



**INCLUSO F3000U**

Pinza amperometrica che effettua misure sino a 3000A AC



METEL **HR00064P**

## HT64P

MULTIMETRO DIGITALE



- > Corrente AC/DC con trasduttore esterno
- > Batteria a litio ricaricabile
- > Lettura segnali 4-20mA%
- > Visualizzazione grafica



**INCLUSO F3000U**

Pinza amperometrica che effettua misure sino a 3000A AC



METEL **HR000PRO**

## FLASHMETER PRO

MULTIMETRO DIGITALE TRMS AUTOMATICO CON MISURA DI CORRENTE



- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- > Resistenza
- > Selezione automatica misure
- > Continuità con cicalino
- > Auto HOLD
- > Backlight
- > Auto Power OFF
- > Misura di corrente AC/DC con trasduttore esterno fino a 100A



METEL **HR00010P**

## HT10

MULTIMETRO DIGITALE

- > Tensione AC/DC fino a 1000V
- > Resistenza, continuità con cicalino, Prova diodi
- > Provoca l'intervento di un RCD tramite la funzione LoZ
- > Doppia indicazione visiva, LED e display
- > Torcia a LED integrata



→ TRMS  
AC+DC  
60.000  
PUNTI DI  
MISURA

PREZZO SPECIALE

€ 315

→ TRMS  
AC+DC  
6.000  
PUNTI DI  
MISURA

PREZZO SPECIALE

€ 389

→ TRMS  
AC  
CAT IV  
600V  
CORRENTE  
AC/DC  
MAX  
100 A

PREZZO SPECIALE

€ 125

CAT IV  
600V

PREZZO LISTINO

€ 125



METEL HROOOMER

## MERCURY

MULTIMETRO PROFESSIONALE  
CON TERMOCAMERA  
INTEGRATA

### MULTIMETRO

- > Misure TRMS
- > Corrente AC, DC, AC+DC fino a 10A
- > Corrente DC/AC/AC+DC TRMS con trasduttori a pinza esterni standard/flessibile
- > Tensione AC, DC, AC+DC fino a 1000V
- > Resistenza, Test continuità
- > Frequenza e Duty Cycle
- > Capacità e Temperatura con sonda tipo K, Prova diodi
- > Sensore NCV per rilevazione tensione AC senza contatto
- > Data HOLD, MAX/MIN/PEAK, Funzione REL

### TERMOCAMERA

- > Termocamera integrata 80x80px
- > Misura temperatura a infrarossi
- > Puntatore laser e illuminatore a luce LED bianca
- > Bluetooth per collegamento a dispositivi mobili
- > APP HTMercury\* dedicata



CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

\* L'app HTMercury è scaricabile gratuitamente su Apple Store™ e Google Play™

### INCLUSO F3000U

Pinza  
amperometrica  
che effettua  
misure sino  
a 3000A AC



CAT IV  
600V



AUTO  
RANGE

€ ~~919~~

PREZZO SPECIALE

€ 516

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



# PINZE AMPEROMETRICHE

## EVOLUTE, PROFESSIONALI, TRMS.

Una gamma completa di pinze amperometriche professionali destinate a chi, lavorando in situazioni a volte critiche, si deve sentire garantito da una gamma di strumenti che abbiano come prerogative sicurezza e precisione.

TABELLA COMPARATIVA	HT9023	HT9020	HT9025	HT9021	HT9015	HT4010	HT3010	HT3013E	HT77CPRO	HT79PRO
TRMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Certificato di calibrazione incluso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tensione AC/DC	● AC+DC 1000VAC 1500VDC	● AC+DC 1000V	● AC+DC 1000VAC 1500VDC	● 1000V	● 1000V	● 600V	● 600V	● 600V		● 300V
Misura di tensione AC/DC con bassa impedenza (LoZ)			●							
Corrente AC/DC	● AC+DC 1000A	● AC+DC 1000A	● 1000A	● 1000A	● 600A	● 600A soloAC	● 400A soloAC	● 400A	1μA ÷ 60A soloAC	0.1mA ÷ 10A DC 0.1mA ÷ 20A AC
Misura di corrente AC/DC con trasduttore a pinza esterno			●							
Resistenza e continuità	●	●	●	●	●	● solo resistenza	●	●		●
Capacità			●	●	●					
Prova diodi			●	●	●	●	●	●		
Duty cycle			●	●	●					
Frequenza	●	●	●	●	●					
Retroilluminazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funzione datalogger	●		● con APP dedicata						● con APP dedicata	
Misura di temperatura con sonda K			●	●	●			●		
Misura Potenza attiva, Reattiva, Apparente AC/DC	Registrazione	●								
Misura Energia attiva, Reattiva, Apparente AC/DC	Registrazione	●								
Misura Cosphi e Fattore di Potenza	Registrazione	●								
Misura Armoniche V-I fino alla 25° con calcolo THD%	Registrazione	●								
Misura corrente di spunto (INRUSH)	Registrazione	●	●							
Diametro massimo pinzabile	45mm	45mm	40mm	45mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm	23mm
Categoria di misura	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT IV 300V				
Codice METEL	HP009023	HP009020	HP009025	HP009021	HP009015	HP004010	HP03010C	HP03013E	HP77CPRO	HA079PRO

METEL **HP004010**  
**HT4010**  
PINZA AMPEROMETRICA



- > Corrente AC fino a 600A
- > Tensione AC/DC fino a 600V
- > Resistenza e Continuità
- > Prova Diodi
- > Rilevazione tensione AC senza contatto
- > Diametro Max pinzabile: 30mm
- > CAT III 600V

METEL **HP003010**  
**HT3010**  
PINZA AMPEROMETRICA



- > TRMS
- > Resistenza, Continuità
- > Prova Diodi e Frequenza
- > Sensore interno per rilevare la tensione AC anche senza contatto
- > LED presenza tensione
- > Diametro Max pinzabile: 30mm

METEL **HP03010C**  
**HT3010C**  
PINZA AMPEROMETRICA



- > TRMS
- > Resistenza, Continuità
- > Prova Diodi e Frequenza
- > Sensore interno per rilevare la tensione AC anche senza contatto
- > LED presenza tensione
- > Diametro Max pinzabile: 30mm



CORRENTE AC  
MAX  
**600 A**

PREZZO LISTINO  
**€ 114**

→ TRMS  
AC  
CORRENTE AC  
MAX  
**400 A**

PREZZO LISTINO  
**€ 160**

→ TRMS  
AC  
CORRENTE AC  
MAX  
**400 A**

PREZZO SPECIALE  
**€ 199**

METEL **HP03013E**  
**HT3013E**  
PINZA AMPEROMETRICA



- > Corrente AC/DC TRMS fino a 400A
- > Resistenza, Continuità
- > Prova Diodi e Frequenza
- > Temperatura con sonda K
- > LED presenza tensione
- > Diametro Max pinzabile: 30mm

**INCLUSO**  
**SPEEDY83**  
Pick-up  
telecomandato  
ufficiale di HT

CORRENTE AC/DC  
MAX  
**400 A**



TENSIONE AC/DC  
MAX  
**600 V**

PREZZO LISTINO  
**€ 209**

CORRENTE AC/DC  
MAX  
**1000 A**



HTAnalysis™  
**25°**  
ORDINE ARMONICA

PREZZO LISTINO  
**€ 685**

METEL **HP009023**  
**HT9023**  
PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE



- > AC/DC ed AC+DC
- > Tensione fino a 1000VAC e 1500VDC
- > Corrente fino a 1000A AC+DC
- > Potenza/Energia attiva KW, reattiva KVAR e apparente KVA, anche in DC
- > Armoniche di Tensione/Corrente fino alla 25° e THD%
- > Cosphi e Fattore di potenza
- > Correnti di spunto INRUSH con risoluzione 10ms
- > Visualizzazione in tempo reale di Forme d'onda, Fasori, Armoniche e Potenze
- > Download delle registrazioni ed interrogazione di ogni parametro
- > Salvataggio e condivisione delle misure con i tuoi colleghi tramite HTCLOUD™
- > Diametro Max pinzabile: 45mm





## METEL HP009025 HT9025

PINZA AMPEROMETRICA  
PROFESSIONALE

- > Corrente AC/DC fino a 1000A
- > Tensione DC fino a 1500V
- > Misura corrente di spunto
- > Ingresso tensione a bassa impedenza LoZ
- > Resistenza e continuità
- > Capacità e prova diodi
- > Temperatura con sonda K
- > Display a colori
- > Ingresso trasduttore esterno per misure fino a 3000A
- > Diametro Max pinzabile: 40mm



DISPLAY A COLORI



## METEL HP009021 HT9021

PINZA AMPEROMETRICA  
PROFESSIONALE

- > Corrente AC/DC TRMS fino a 1000A
- > Tensione AC/DC TRMS fino a 1000V
- > Frequenza, Resistenza e Continuità
- > Capacità e Prova Diodi
- > Temperatura con sonda K
- > Diametro Max pinzabile: 45mm
- > CAT IV 600V



## METEL HP77CPRO HT77CPRO

PINZA AMPEROMETRICA  
PER MISURA CORRENTE  
DI **DISPERSIONE AC**

- > Diametro Max pinzabile: 40mm



REGISTRAZIONI TRAMITE  
L'APP **HTLEAKAGE**



## METEL HA079PRO HT79PRO

PINZA AMPEROMETRICA  
PER MISURA CORRENTE  
DI **DISPERSIONE AC/DC**

- > Diametro Max pinzabile: 23mm



→ TRMS TENSIONE DC  
AC/DC MAX  
1500V

VFD su  
TENSIONE E  
CORRENTE  
→ TRMS  
AC/DC

PREZZO SPECIALE  
€ **399**

→ TRMS

CORRENTE  
AC/DC  
MAX  
1000 A

PREZZO LISTINO  
€ **415**

CAT III  
600V → TRMS CORRENTE  
AC

PREZZO SPECIALE  
€ **516**

→ TRMS CAT IV  
600V

PREZZO SPECIALE  
€ **516**



## METEL HP009015 HT9015

PINZA AMPEROMETRICA  
PROFESSIONALE

- > Corrente AC/DC TRMS fino a 600A
- > Tensione AC/DC TRMS fino a 1000V
- > Frequenza, Resistenza e Continuità
- > Capacità e Prova Diodi
- > Temperatura con sonda K
- > Diametro Max pinzabile: 30mm
- > CAT IV 600V



## METEL HP09025T HT9025T

PINZA AMPEROMETRICA  
PROFESSIONALE CON  
**TERMOCAMERA INTEGRATA**

- > Misure TRMS
- > Corrente AC/DC fino a 1000A
- > Tensione AC fino a 1000V, DC 1500V, AC+DC
- > Funzione Data Logger con grafico
- > Resistenza, Test continuità, Frequenza e Duty Cycle
- > Capacità, Temperatura con sonda tipo K, Prova diodi
- > Sensore NCV per rilevazione tensione AC senza contatto
- > Data HOLD, MAX/MIN/PEAK, Funzione REL
- > Ingresso trasduttore esterno per misure fino a 3000A
- > Sensore IR 120x120pxl
- > Diametro Max pinzabile: 40mm



→ TRMS CORRENTE  
AC/DC  
MAX  
600 A

PREZZO LISTINO  
€ **299**

TENSIONE DC  
MAX  
1500V

VFD su  
TENSIONE E  
CORRENTE  
→ TRMS  
AC/DC

PREZZO SPECIALE  
€ **949**

TABELLA COMPARATIVA	HT77C	HT79
Misure TRMS	●	●
Tensione AC/DC		● 300V
Corrente	● AC	● AC/DC
Campo di misura corrente	10µA÷100A (AC)	100µA÷20A (AC) 100µA÷10A (DC)
Resistenza test continuità		●
Filtro passa basso	● (150Hz)	
Data HOLD	●	●
Auto HOLD	●	
Peak HOLD	●	
Misura relativa (ZERO)		●
Autorange	●	●
Backlight	●	●
Bargraph	●	
Registrazioni tramite l'app HTLeakage	●	

## SEMPRE INCLUSO LINESPLITTER

Consente una facile misura del solo filo di terra o di fase+ neutro assieme o di sola fase



**SEPARA SENZA  
SGUAINARE I CAVI**

# TERMOCAMERE

## PERFETTE, OLTRE OGNI LIMITE.

La nuova gamma di TERMOCAMERE HT, perfetta per tracciare e risolvere i problemi quotidiani di diversa natura, in AMBIENTI INDUSTRIALI od IMPIANTI AD ALTA TENSIONE.

TABELLA COMPARATIVA	THT8	THT80	THT120	THT200	THT300	THT500	THT600	THT600L	THT500H	THT600H
Risoluzione IR	120x90 pxl	120x90 pxl	120x120 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl	384x288 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl
Range temperatura	-20° ÷ 400°C	-20° ÷ 550°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 1200°C	-20° ÷ 1200°C
Frequenza immagine	25Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Sensibilità termica/NETD	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK
Fotocamera incorporata		2 MP, fuoco fisso, con torcia LED	2 MP, fuoco fisso	2 MP, fuoco fisso	2 MP, fuoco fisso	5 MP, fuoco fisso, con torcia LED				
Funzione Picture in Picture		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funzione AutoFusion		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Incertezza	±3°C (±5.4°F) o ±3% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura	±2°C (±3.6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) / lunghezza focale / Lente	50° x 38° / f 1.13 2.3mm	50° x 37° / f 1.13 2.3mm	15.6° x 15.6° / f 1.0 7.5mm	20.7° x 15.6° f 1.0 7.5mm	41.5° x 31.1° f 1.0 9mm	17.3° x 13° / f 1.0 9mm	17° x 12.7° / f 1.0 22mm	9.8° x 7.3° / f 1.0 38mm	17.3° x 13° / f 1.0 9mm	17.3° x 13° / f 1.0 9mm
IFOV	7.29mrad	7.3mrad	2.26mrad	2.26mrad	1.89mrad	1.89mrad	0.77mrad	0.45mrad	1.89mrad	1.89mrad
Messa a fuoco	fuoco fisso	fuoco fisso	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Zoom digitale		1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo	1—32x continuo
Strumenti per la misura (in tempo reale)	5 spot, spot centrale, spot caldo/freddo 2 aree, 4 linee	3 spot, spot centrale, spot caldo/freddo, 3 aree, linee verticali orizzontali	nessuno,			spot centrale, 3 spot, spot caldo/freddo, 3 aree, linee verticali e orizzontali, screening mode				
Informazioni sulle aree di misura	max, min, AVG	max, min, centro	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG
Registrazione video IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correzione misurazione		emissività, temperatura riflessa,				temperatura ambiente, umidità atmosferica, compensazione temperatura, compensazione distanza				
Palette colori	ferro, arcobaleno, bianco caldo, nero caldo, medicale, artico, ferro caldo,fulgurite	ferro,				arcobaleno, bianco caldo, nero caldo, medicale, artico, ferro caldo, fulgurite				
Modalità Span		auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma	auto, manuale, istogramma
Puntatore laser		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distanziometro integrato		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce LED integrata	torcia smartphone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio memoria interna	memoria smartphone	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB
Annotazioni su termogramma		note testuali	note testuali	note testuali	note testuali	note testuali, note vocali	note testuali, note vocali	note testuali, note vocali	note testuali, note vocali	note testuali, note vocali
Interfaccia di comunicazione	USB tipo C	USB tipo C, Wi-fi, micro SD	USB tipo C, Wi-fi, micro SD	USB tipo C, Wi-fi, micro SD	USB tipo C, Wi-fi, micro SD					
Display	display smartphone	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen	touch screen
Autonomia della batteria	batteria smartphone	3 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore	4 ore
Dimensioni (L x W x H)	50 x 30 x 20mm	133 x 87 x 24mm	240x101 x 110mm	240 x 101 x 110mm	240 x 101 x 110mm	272 x 100 x 120mm	270 x 101 x 168mm			
Codice METEL	<b>HN008000</b>	<b>HN000080</b>	<b>HN000120</b>	<b>HN000200</b>	<b>HN000300</b>	<b>HN050000</b>	<b>HN006000</b>	<b>HN00600L</b>	<b>HN00500H</b>	<b>HN00600H</b>



COMPATIBILE  
CON L'APP  
HT SMART  
CAMERA

## METEL HA000VIS KITVISION

### THT8

TERMOCAMERA USB-C PER  
DISPOSITIVI MOBILI ANDROID

- > Compatibilità con sistemi Android
- > Cavo USB tipo C

**120x90**  
PIXEL

RANGE TEMPERATURA  
**-20°÷400°C** CAMPO VISIVO  
**50°x38°**

### HT3010

PINZA AMPEROMETRICA

→ TRMS

- > Diametro Max pinzabile:  
30mm

→ TRMS  
AC CORRENTE AC  
MAX  
**400 A**

~~€ 458~~

PREZZO SPECIALE

€ **299**



COMPATIBILE  
CON L'APP  
HT PRO  
CAMERA

OK  
CERTIFICATO DI  
CALIBRAZIONE

**160x120**  
PIXEL

RANGE TEMPERATURA  
**-20°÷650°C** CAMPO VISIVO  
**20.7°x15.6°**

## METEL HN000200 THT200

TERMOCAMERA  
TOUCHSCREEN

- > Funzione Picture in Picture
- > Funzione AutoFusion
- > Sensibilità termica:  
<0.05°C @ 30°C / 50mK

PREZZO SPECIALE

€ **2.100**



OK  
CERTIFICATO DI  
CALIBRAZIONE

**120x90**  
PIXEL

RANGE TEMPERATURA  
**-20°÷550°C** CAMPO VISIVO  
**50°x37°**

## METEL HN000080 THT80

TERMOCAMERA  
TOUCHSCREEN COMPATTA

- > Funzione PictureinPicture
- > Funzione AutoFusion
- > Sensibilità termica: <0.05°C @ 30°C / 50mK
- > Compatibile con app HT Pro Camera

PREZZO SPECIALE

€ **599**



COMPATIBILE  
CON L'APP  
HT PRO  
CAMERA

OK  
CERTIFICATO DI  
CALIBRAZIONE

**384x288**  
PIXEL

RANGE TEMPERATURA  
**-20°÷650°C** CAMPO VISIVO  
**41.5°x31.1°**

## METEL HN000300 THT300

TERMOCAMERA  
TOUCHSCREEN

- > Funzione Picture in Picture
- > Funzione AutoFusion
- > Sensibilità termica:  
<0.05°C @ 30°C / 50mK

PREZZO SPECIALE

€ **3.199**



COMPATIBILE  
CON L'APP  
HT PRO  
CAMERA

OK  
CERTIFICATO DI  
CALIBRAZIONE

**120x120**  
PIXEL

RANGE TEMPERATURA  
**-20°÷650°C** CAMPO VISIVO  
**15.6°x15.6°**


## METEL HN000120 THT120

TERMOCAMERA  
TOUCHSCREEN

- > Funzione Picture in Picture
- > Funzione AutoFusion
- > Sensibilità termica:  
<0.05°C @ 30°C / 50mK

PREZZO SPECIALE

€ **1.390**



# VERIFICA SU STAZIONI EVSE

METEL HAOEV100

## EV-TEST

ADATTATORE PER LA VERIFICA SULLE STAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

- > Adatto per stazioni di ricarica con modo di ricarica 2 e 3
- > Simulazione veicolo con Control Pilot (Stato CP)
- > Simulazione portata del cavo con Proximity Pilot (Stato PP)
- > Simulazione guasto della messa a terra (Fault PE)
- > Simulazione errore sul segnale di Control pilot (Fault E)
- > Indicazione presenza delle fasi tramite tre LEDs
- > Terminali di connessione per collegamento carico esterno, al fine di verificare il corretto funzionamento del contatore di energia della stazione di ricarica
- > Terminali di misura L1-L2-L3-N-PE per connettere strumenti di verifica HT, eseguire test di sicurezza e funzionali (come ad esempio RPE, RCD, ISO)
- > Verifica conformità delle stazioni di ricarica agli standard IEC 61851-1 e IEC 60364-7-722.

~~€ 599~~

PREZZO SPECIALE

€ 299



METEL HV0521EV

## COMBI521EV

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE MONOFASE E TRIFASE

SEQUENZA AUTOMATICA PROVE DI VERIFICA SU STAZIONI EVSE

- > Verifica **valore tensione in uscita** dalla colonnina
- > Verifica **continuità** del conduttore di protezione della stazione di ricarica
- > Verifica **isolamento** della stazione di ricarica
- > Verifica in sequenza **stati** della Stazione di ricarica:
  - Veicolo non presente (stato A)
  - Veicolo presente ma non in carica (stato B)
  - Verifica interblocco meccanico della spina (stato B)
  - Veicolo presente ed in carica (stato C)
  - Simulazione del guasto sul conduttore di protezione (Fault PE)
  - Simulazione del guasto sul segnale CP (Fault E)
- > Misura **resistenza globale di terra**
- > Verifica intervento del **differenziale** (prova differenziali di tipo A, AC, F, B da 6ma, DD e CCID)
- > Sequenza automatica

VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8

Per tutte le verifiche di sicurezza elettrica CEI 64-8 vedi tabella a pag. 4.



EVSE TESTING

AUTO TEST



PREZZO SPECIALE

€ 2.100



METEL HV5036EV

## MACROEVTEST

STRUMENTO MULTIFUNZIONE TOUCH-SCREEN PER LA VERIFICA DI SICUREZZA SU IMPIANTI ELETTRICI, STAZIONI DI RICARICA EVSE MONOFASE E TRIFASE

SEQUENZA AUTOMATICA PROVE DI VERIFICA SU STAZIONI EVSE

- > Verifica **valore tensione in uscita** dalla colonnina
- > Verifica **continuità** del conduttore di protezione della stazione di ricarica
- > Verifica **isolamento** della stazione di ricarica
- > Verifica in sequenza **stati** della Stazione di ricarica:
  - Veicolo non presente (stato A)
  - Veicolo presente ma non in carica (stato B)
  - Verifica interblocco meccanico della spina (stato B)
  - Veicolo presente ed in carica (stato C)
  - Simulazione del guasto sul conduttore di protezione (Fault PE)
  - Simulazione del guasto sul segnale CP (Fault E)
- > Misura **resistenza globale di terra**
- > Verifica intervento del **differenziale** (prova differenziali di tipo A, AC, F, B da 6ma, DD)
- > Sequenza automatica

VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8

Per tutte le verifiche di sicurezza elettrica CEI 64-8 vedi tabella a pag. 4.



AUTO TEST



PREZZO SPECIALE

€ 2.399



# MISURA DEI PARAMETRI AMBIENTALI

## PRECISI, PORTATILI, MULTIFUNZIONE.

Questa famiglia di strumenti HT comprende i modelli HTA102, HTA103, HTA105, HTA106, HTA107 e HT309. È stata progettata per la misura di parametri ambientali come temperatura, umidità e velocità dell'aria e illuminamento.

TABELLA COMPARATIVA	HT309	HTA107	HTA106	HTA105	HTA103	HTA102
Temperatura a infrarossi		•				
Temperatura/Umidità dell'aria con sonda integrata		•	•	•		
Temperatura con sonde a contatto di tipo K-J-T					•	
Velocità dell'aria con sonda a filo caldo				•		
Portata volumetrica dell'aria(CMM, CFM) ed entalpia (kW)				•		
Umidità dei materiali con sonda integrata		•				
Temperatura punto di rugiada		•	•			
Temperatura a bulbo umido		•	•			
Misura dell'illuminamento in Lux/Fc	0,01÷ 400KLux 0,01 ÷ 40KFc					
Misura dell'illuminamento sorgenti Led	•					
Misura intensità luminosa	•					
Categoria strumento						Classe 2
Campo di misura rumore						30 ÷ 130dB
Risoluzione misura rumore						0,1 dB
Campo di frequenza						31,5kHz ÷ 8kHz
Misura livello di pressione sonora						•
Ponderazione in frequenza						A/C
Interfaccia USB per collegamento a PC						•
Software Windows per analisi dati						•
MAX/MIN	•	•	•	•	•	• (SPL)
Valore Medio	•	•	•	•	•	•
Autorange	•	•	•	•	•	•
Memoria interna	•	•	•	•	•	•
Codice Metel	HA003090	HN000107	HN000106	HN000105	HN000103	HN000102



METEL HA003090

### HT309

LUXMETRO DIGITALE PORTATILE



- › Illuminamento 400kLux
- › Misura dell'illuminamento, anche di sorgenti LED
- › Misura intensità luminosa



PREZZO LISTINO  
€ 398

METEL HN000107

### HTA107

TERMOIGROMETRO CON SENSORE UMIDITÀ MATERIALI A CONTATTO, IN PROFONDITÀ ED IN ARIA



- › Umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione
- › Temperatura a infrarossi e calcolo differenziale
- › Display retroilluminato



PREZZO LISTINO  
€ 429

METEL HN000106

### HTA106

TERMOIGROMETRO PER MISURA DELLA TEMPERATURA E UMIDITÀ DELL'ARIA



- › Temperatura e umidità dell'aria con sensore integrato
- › Display retroilluminato



PREZZO LISTINO  
€ 167

METEL HN000103

### HTA103

TERMOMETRO PER MISURA DI TEMPERATURA CON SONDA K/J



- › Ideale per ogni misura di temperatura a contatto, all'interno di liquidi o in aria con uso di sonde tipo K o J
- › Utilizzato in ambienti civili e industriali



PREZZO LISTINO  
€ 198,50

METEL HN000102

### HTA102

FONOMETRO DIGITALE DI CLASSE 2 CON CALIBRATORE PORTATILE E COLLEGAMENTO A PC



- › Misura rumore ambientale, livello di pressione sonora (SPL)
- › Registrazione nel tempo dei parametri acustici



PREZZO LISTINO  
€ 429

METEL HN000105

### HTA105

TERMOANEMOMETRO DIGITALE A FILO CALDO CON MISURA DI TEMPERATURA, UMIDITÀ E VELOCITÀ DELL'ARIA



- › Sonda telescopica esterna collegata
- › Portata volumetrica dell'aria (CMM e CFM)



PREZZO LISTINO  
€ 490



METEL HV006055  
**QUICKLAN6055**  
VERIFICA MAPPATURE CAVI RETI LAN  
CON CONNETTORE RJ45



PREZZO LISTINO  
**€ 229**



METEL HV006050  
**QUICKLAN6050**  
VERIFICA MAPPATURE CAVI RETI LAN, RJ11  
E COAX CON MISURA LUNGHEZZA DEL CAVO



PREZZO LISTINO  
**€ 359**

**TABELLA COMPARATIVA**

	QUICKLAN 6055	QUICKLAN 6050
Mappatura cablaggio cavi di reti LAN	●	●
Verifica su cavi a coppie ritorte RJ45 di tipo UTP, STP e FTP	●	●
Misura di lunghezza del cavo		●
Campo di misura lunghezza cavo		1÷255m
Verifica su cavi telefonici con connettore RJ11		●
Verifica su cavi COAX		●
Errori coppie aperte	●	●
Errori coppie cortocircuitate	●	●
Errori coppie incrociate	●	●
Errori coppie invertite	●	●
Errori coppie splittate	●	●
Errori generici (MISWIRE)	●	●
Indicazione a display tipo di errore	●	●
Indicazione test OK - NOT OK	●	●
Riconoscimento unità remote	●	●
Indicazione batteria scarica	●	●
Alimentazione	1x9V	6x1.5V AAA



METEL HA000951  
**LINESPLITTER**  
SEPARATORE  
DI CONDUTTORI

- > Corrente di dispersione sul conduttore di protezione
- > Corrente di dispersione misurata in modalità differenziale (L-N)
- > Tensione di rete (L-N, L-PE, N-PE)
- > Corrente di fase assorbita
- > Corrente di fase assorbita moltiplicata x10 (per utilizzatori di piccola potenza)



~~€ 99~~ **PREZZO SPECIALE € 62**



METEL HA000156  
**HT82**  
RILEVATORE DEL SENSO  
CICLICO DELLE FASI

- > Autoalimentato dalla tensione in ingresso
- > Display LCD con indicazione del senso di rotazione
- > Cavi e coccodrilli in dotazione
- > "R" senso ciclico corretto
- > "L" senso ciclico non corretto



PREZZO LISTINO  
**€ 115**



METEL HR000070  
**HT70**  
CERCAFASE CON MISURA  
DEL SENSO CICLICO DELLE FASI

- > Rilevazione tensione AC 100/1000V AC, 50/60Hz
- > Indicazioni visive a LED e acustiche con cicalino
- > Ideale per test su prese e quadri elettrici



PREZZO LISTINO  
**€ 49**



METEL HR000296  
**HT20**  
CERCAFASE CON  
TORCIA INCORPORATA

- > Rilevazione tensione AC 100/1000V AC, 50/60Hz
- > Indicazioni visive a LED e acustiche con cicalino
- > Ideale per test su prese e quadri elettrici



PREZZO LISTINO  
**€ 40**

METEL **HR000038**

## HT38

CERCA INTERUTTORI

- > **Localizza dispositivi di protezione**
- > Agisce avvicinandolo all'interruttore
- > **Indicazioni a LED e sonore**
- > **Composto da unità**



PREZZO LISTINO

€ 110

METEL **HA000765**

## 4324-2

COPPIA PUNTALI PROFESSIONALI ROSSO/NERO 2/4MM A 90°

- > Categoria di misura: CATII 1000V senza cappuccio (CATIII 1000V e CATIV 600V con cappuccio)
- > Lunghezza totale puntale: 15cm
- > Lunghezza punta: 18mm
- > Diametro punta: 2mm senza lanterna / 4mm con lanterna
- > Lunghezza cavo: 120cm solo cavo (140 con banana e puntale)
- > Diametro banana: 4mm



PREZZO LISTINO

€ 26,50

METEL **HA000700**

## IDM70

DISTANZIOMETRO LASER CON PORTATA 70M

- > Campo di misura distanza 0,05÷70m
- > Misura di aree e volumi
- > Misura altezze con metodo indiretto del teorema di Pitagora
- > Misura di inclinazione e distanza
- > Misure in modo continuo (dinamico) a 2 punti e 3 punti
- > Operazioni parziali (somme/sottrazioni) con memoria interna
- > Collegamento con app HTLaserMeter
- > Attivatore puntatore laser sulle misure
- > Impostazione riferimento di misura
- > Impostazione timer sulle misure
- > Selezione unità di misura
- > Retroilluminazione display
- > Livella a bolla d'aria
- > Foro per inserimento treppiede
- > Attivazione cicalino su pressione tasti



PREZZO LISTINO

€ 259

METEL **HU000697**

## F40

FORBICI PROFESSIONALI

- > Tagliacavo fino a 70mm<sup>2</sup>
- > Crimpatrice da 1 a 6mm<sup>2</sup>
- > Forbice di alta qualità con astuccio rigido
- > Lama in acciaio inox rinforzato



PREZZO LISTINO

€ 38

METEL **HN000108**

## HTB500P

BOROSCOPIO CON SONDA INTERCAMBIABILE

- > Sonda con illuminazione LED integrata regolabile
- > Sonde IP67 per protezione da liquidi
- > Batteria ricaricabile tramite USB
- > Telecamera diametro 6mm
- > Sonda inclusa lunghezza 1m



**INCLUSO HT36**

Rilevatore di cavi in tensione, travi in legno e parti metalliche nascoste



METEL **HA004000**

## DM40

DISTANZIOMETRO LASER CON PORTATA 40M

- > Campo di misura distanza 0,05÷40m
- > Misura di aree e volumi
- > Misura altezze con metodo indiretto del teorema di Pitagora
- > Misure in modo continuo (dinamico) a 2 punti e 3 punti
- > Operazioni parziali (somme/sottrazioni) con memoria interna
- > Attivatore puntatore laser sulle misure
- > Impostazione riferimento di misura
- > Retroilluminazione display



PREZZO LISTINO

€ 99

METEL **HU000741**

## F50

FORBICI PROFESSIONALI

- > Tagliacavo fino a 50mm<sup>2</sup>
- > Crimpatrice da 0,5 a 4mm<sup>2</sup>
- > Fodero incluso
- > Lama in acciaio **inox rinforzato**
- > Inserti in gomma **antiscivolo**



PREZZO LISTINO

€ 27

METEL **HU000743**

## F30P

FORBICI PROFESSIONALI

- > Lame microdentate
- > Crimpatrice da 0,5 a 4mm<sup>2</sup>
- > Fodero incluso
- > Lama in acciaio **inox rinforzato**
- > Inserti in gomma **antiscivolo**



PREZZO LISTINO

€ 16

PREZZO SPECIALE

€ 219

# A ACCESSORI

Svolgono un ruolo chiave nel potenziare funzionalità, migliorare l'esperienza d'uso e personalizzare i dispositivi. Non semplici integrazioni, ma a loro volta strumenti che ottimizzano l'interazione con la tecnologia. Ogni accessorio è pensato per rispondere a esigenze specifiche, che si tratti di protezione, connettività, mobilità o performance, rendendo l'uso quotidiano degli apparati HT più efficiente, produttivo e semplice.

**NEW**

# FOTOVOLTAICO



	SOLAR I-Ve	I-V500w I-V400w	PVCHECKs -PRO	PVCHECKs	PV-ISOTEST	I-V600
<b>C2006</b> Cavo USB/ottico con software Topview scaricabile dal sito COD. METEL HA000716	S	S	S	S	S	-
<b>PT300N</b> Sonda PT1000 per temperatura moduli FV COD. METEL HA00300N	S	O	-	O	-	-
<b>SOLAR-02</b> Unità remota per irraggiamento/temperatura COD. METEL HA000120	S	O	-	O	-	-
<b>KITGSC4</b> Set di 4 cavi + 4 coccodrilli COD. METEL HA000021	S	S	-	S	S	-
<b>KITPVMC3 - KITPCMC3*</b> Set di 2 adattatori con connettori MC3 COD. METEL HA000032 * COD. METEL HA000757	S KITPVMC3	S KITPVMC3	-	S KITPCMC3	-	-
<b>KITPVMC4 - KITPCMC4*</b> Set di 2 adattatori con connettori MC4 COD. METEL HA000034 * COD. METEL HA000758	S KITPVMC4	S KITPVMC4	-	S KITPCMC4	S KITPCMC4	-
<b>HT304N</b> Cella per misura irraggiamento COD. METEL HA0304NO	S	S	-	-	-	-
<b>HT304K</b> Cella per misura irraggiamento COD. METEL HA0304KO	S	S	-	O	-	-
<b>HT305</b> Cella per misura irraggiamento COD. METEL HA0304NO	-	-	O	-	-	S O (aggiuntiva)
<b>M304</b> Inclinometro meccanico COD. METEL HA000026	S	S	O	O	-	S

S = Standard    O = Opzionale

# FOTOVOLTAICO



	SOLAR I-Ve	I-V500w I-V400w	PVCHECKs -PRO	PVCHECKs	PV-ISOTEST	I-V600
<b>HT4005K</b> Pinza standard 200A AC, diametro 40 mm COD. METEL HP04005K	S	-	-	-	-	-
<b>BORSA2051</b> Borsa per trasporto COD. METEL HA002051	-	-	-	S	-	-
<b>SP-0400</b> Tracolla per utilizzo strumento a mani libere COD. METEL HA00012	O	O	-	O	-	-
<b>KITPVEXT25M</b> Prolunga cavo verde e nero lunghezza 25m COD. METEL HA000129	O	O	-	O	-	-
<b>VA500</b> Valigia rigida per il trasporto COD. METEL HA050000	S	S	-	-	-	-
<b>VA507</b> Valigia rigida per trasporto COD. METEL HA000507	-	-	S	-	S	-
<b>HT96U</b> Pinza standard 1-100-1000A AC, diametro 54 mm COD. METEL HP00096U	O	-	-	-	-	-
<b>HT97U</b> Pinza standard 10-100-1000A AC, diametro 54 mm COD. METEL HP000972	O	-	-	-	-	-
<b>HT98U</b> Pinza standard 1000A DC, diametro 50 mm COD. METEL HP00098U	O	-	-	O	-	-
<b>HP30D1</b> Pinza standard 1000A DC, diametro 83 mm COD. METEL HP0030D1	O	-	-	O	-	-

S = Standard    O = Opzionale

# FOTOVOLTAICO



	SOLAR I-Ve	I-V500w I-V400w	PVCHECKs -PRO	PVCHECKs	PV-ISOTEST	I-V600
<b>HP30C3</b> Pinza standard 3000A AC, diametro 70 mm COD. METEL HP003003	-	-	-	-	-	-
<b>HP30C2</b> Pinza standard 200-2000A AC, diametro 70 mm COD. METEL HP003002	-	-	-	-	-	-
<b>HT4004</b> Pinza standard 10-100A DC, diametro 30 mm COD. METEL HP004004	-	-	-	○	-	-
<b>KITKELVIN</b> Puntali per sequenza prove automatica COD. METEL HA000763	○	○	-	-	-	-
<b>HTAGORÀ</b> Software HTAgorà scaricabile online (area Supporto & Download)	-	-	-	-	-	S
<b>SOLAR03</b> Unità remota per misura di irraggiamento, temperatura ed inclinazione moduli FV COD. METEL HASOLA03	-	-	○	-	-	S
<b>PT305</b> Sonda PT1000 per misura temperatura celle COD. METEL HA000305	-	-	○	-	-	S
<b>KITPCMC3</b> Set di adattatori banana - MC3 maschio/femmina COD. METEL HA000757	-	-	-	○	-	-
<b>KITPCMC4</b> Set di adattatori banana - MC4 maschio/femmina COD. METEL HA000758	-	-	-	S	-	-
<b>607-IECN</b> Connettori magnetici per misura di tensione COD. METEL HA00607N	○	-	-	-	-	-
<b>1066-IECN</b> Connettore per prolunghe banana in/out 4mm COD. METEL HA10660N	-	-	-	-	○	-
<b>1066-IECR</b> Connettore per prolunghe banana in/out 4mm COD. METEL HA10660R	-	-	-	-	○	-

S = Standard ○ = Opzionale

# FOTOVOLTAICO



	SOLAR I-Ve	I-V500w I-V400w	PVCHECKs -PRO	PVCHECKs	PV-ISOTEST	I-V600
<b>KIT4PRO15</b> Set 4 cavi a banana 4mm + 4 coccodrilli Nero/Rosso/Verde/ Blu COD. METEL HA4PRO15	-	-	-	-	-	S
<b>KITPCMC415</b> Set di 2 adattatori con connettori compatibili MC4 e banana maschio 4mm, 3m COD. METEL HAMC4150	-	-	S	-	S	-
<b>KITVPROEXT20</b> Set 2 cavi banana 4mm, Verde/ Nero, 20m COD. METEL HA0EXT20	-	-	○	-	○	-
<b>YABAT0003000</b> Batteria ricaricabile NiMH 1.2V tipo AA COD. METEL HA030000	○	○	S 6 pezzi	-	○	S 18 pezzi
<b>A0061</b> Alimentatore esterno caricabatteria con cavo shuko COD. METEL HA006100	-	-	-	-	-	S
<b>SP-5100</b> Cinghie tracolla (2pz) per strumenti completi di guaine e ganci COD. METEL HA005100	S	S	-	-	-	-
<b>ZAINO PROFESSIONALE HT</b> Zaino da lavoro con logo HT, con 15 scompartimenti interni porta utensili e fondo rinforzato in plastica COD. METEL HA000BRZ	-	-	-	-	-	S
<b>KIT2TIPS15</b> Set 2 puntali Nero/Rosso con terminazione MC4 COD. METEL	-	-	-	-	○	○
<b>YABAT0004001</b> Caricabatteria esterno COD. METEL HA040010	○	○	S	-	○	S
<b>CF832</b> Memory card 32GB COD. METEL HA000832	○	-	-	○	-	S
<b>C2010</b> Cavo di collegamento Usb-UsbC 1.5mt COD. METEL HA002007	-	-	-	-	-	S
<b>SP2003</b> Set di cinghie per trasporto valigia strumento	-	-	-	-	-	S
<b>SP2002</b> Cinghia con terminazione magnetica COD. METEL	-	-	○	-	-	S
<b>BIFACIALKIT</b> Kit di 2 x HT305, celle di riferimento per misura irraggiamento COD. METEL HA000BIF	-	-	○	-	-	○
<b>KIT3PRO15</b> Set 2 cavi banana + coccodrillo integrato BV COD. METEL HA3PRO15	-	-	S	-	S	-

S = Standard ○ = Opzionale

# ANALIZZATORI QUALITÀ DI RETE E DATA LOGGER



# ANALIZZATORI QUALITÀ DI RETE E DATA LOGGER



	VEGA74	PQA924	PQA820	PQA819	HT9023
<b>C2007</b> Cavo USB/ottico con software Topview scaricabile dal sito COD. METEL HA000714	S	-	S	S	-
<b>PT400</b> Pennino per touch screen COD. METEL HA0PT400	S	S	-	-	-
<b>VA500</b> Valigia rigida per il trasporto COD. METEL HA050000	S	S	-	-	-
<b>BORSA2051</b> Borsa per trasporto strumento/accessori COD. METEL HA002051	O	-	O	O	-
<b>YABRS0000NNO</b> Borsa per trasporto HT9022 COD. METEL HA000145	-	-	-	-	S
<b>SP-0400</b> Tracolla per utilizzo strumento a mani libere COD. METEL HA000112	O	-	-	-	-
<b>A0055</b> Alimentatore esterno AC/DC COD. METEL HA005500	S	-	-	-	-
<b>KITMPPACC</b> Set di 4 coccodrilli per tensione AC COD. METEL HA000752	-	-	S	S	-
<b>KITMPPACW</b> Set di 4 cavi per tensione AC, 2m COD. METEL HA000753	-	-	S	S	-
<b>KIT799</b> Set di 4 cavi Nero, Rosso, Marrone, Blu + 4 coccodrilli Nero, Rosso, Marrone, Blu COD. METEL	S	-	-	-	-
<b>YABAT0003HT1</b> Batteria ricaricabile Li-ION, 3,7V (inclusa nello strumento) COD. METEL HA000146	-	-	S	S	-
<b>ACONBIN</b> Adattatore per collegamento pinze standard COD. METEL HA000BIN	-	-	O	O	O
<b>YAAMK0000HTO</b> Coppia di puntali di misura COD. METEL HA000143	-	-	-	-	S

	VEGA74	PQA924	PQA820	PQA819	HT9023
<b>YAAMK0001HTO</b> Coppia di terminali a coccodrillo COD. METEL HA000144	-	-	-	-	S
<b>HTFLEX33E</b> Pinza flessibile 3000A AC max diametro cavo 174 mm COD. METEL HP00033E	S 4 pezzi	-	-	-	-
<b>HTFLEX33L</b> Pinza flessibile 1000A AC, diametro 174mm COD. METEL HP00033L	-	-	S	S	S
<b>HTFLEX35E</b> Pinza flessibile 3000A AC max diametro cavo 274 mm COD. METEL HP000035	O	-	-	-	-
<b>HT96U</b> Pinza standard AC 1-100-1000A/IV, diam.54 mm COD. METEL HP00096U	O	O	O	O	-
<b>HT97U</b> Pinza standard10-100-1000A AC, diametro 54 mm COD. METEL HP000972	O	O	O	O	-
<b>HT98U</b> Pinza standard 1000A DC, diametro 50 mm COD. METEL HP00098U	O	-	O	O	-
<b>HP30C2</b> Pinza standard 200-2000A AC,diametro 70 mm COD. METEL HP003002	O	O	O	O	-
<b>HP30C3</b> Pinza standard 3000A AC, diametro 70 mm COD. METEL HP003003	O	O	O	O	-
<b>HP30D1</b> Pinza standard DC, 1000A/IV, diam. 83 mm COD. METEL HP0030D1	O	-	O	O	-
<b>HT4004</b> Pinza standard 10-100A DC, diametro 30 mm COD. METEL HP004004	O	-	O	O	-
<b>HT4005K</b> Pinza standard AC 200A/IV, diametro 40mm COD. METEL HP04005K	O	-	O	O	-
<b>HT4005N</b> Trasduttore AC 5A-100A/IV COD. METEL HP04005N	O	O	O	O	-
<b>CF832</b> Memory card esterna COD. METEL HA000116	-	S	-	-	-
<b>C2010</b> Cavo di collegamento UsbA-UsbC 1.5mt COD. METEL HA002007	-	S	-	-	-
<b>YABAT0003000</b> Batteria ricaricabile COD. METEL HA030000	S 6 pezzi	S 6 pezzi	-	-	-
<b>HTFLEX335</b> Pinza flessibile 6000A AC COD. METEL HP000335	-	S 4 pezzi	-	-	-
<b>YMETK0042HTO</b> Kit etichette riconoscimento colori ingressi	-	S	-	-	-

# ANALIZZATORI QUALITÀ DI RETE E DATA LOGGER



VEGA74    PQA924    PQA820    PQA819    HT9023

	<b>KIT802</b> Set di 5 cavi neri banana-banana e 5 coccodrilli più 4 set di anelli colorati (8 colori) COD. METEL HA000139	-	S	-	-	-
	<b>A0080</b> Alimentatore esterno caricabatteria con cavo shuko COD. METEL HA000800	-	S	-	-	-
	<b>SP-0500</b> Kit cinghie tracolla completo di guaine arancioni preforate e ganci COD. METEL HA500000	○	○	-	-	-
	<b>607-IECN</b> Connettore con terminazione magnetica COD. METEL HA00607N	○	○	○	○	-
	<b>HTFLEX315</b> Pinza flessibile per corrente fino a 6000A AC COD. METEL HP000315	-	○	-	-	-
	<b>HTFLEX355</b> Pinza flessibile 10000A AC COD. METEL HP000355	-	○	-	-	-
	<b>ACON3F5M</b> Adattatore connettore per collegamento pinze standard COD. METEL HA003F5M	-	○	-	-	-
	<b>HT52/O5</b> Sonda temperatura/midità in aria COD. METEL HN005205	○	-	-	-	-
	<b>HT53L/O5</b> Trasduttore per misure di luminosità sorgenti LED e bianche COD. METEL HN053L05	○	-	-	-	-
	<b>HT4003</b> Pinza standard per corrente AC COD. METEL HP004003	○	-	-	-	-



XL421    XL422    XL423    XL424

	<b>C2009</b> Adattatore RS232-USB COD. METEL HA0C2009	○	○	○	○
	<b>C2004</b> Cavo RS232/Connettore IP65 per strumenti serie XL	S*	S*	S*	S*
	<b>KITXL424C</b> Set di 4 terminali a coccodrillo COD. METEL HA00424C	-	-	-	S
	<b>607-IECN</b> Connettore con terminazione magnetica COD. METEL HA00607N	-	-	○	○

# STRUMENTI DI VERIFICA MULTIFUNZIONE



GSC60    MACRO TESTG3    SUPER COMBI    COMBI 519    EASY TEST    M75    M75L    COMBI 521 EV    MACRO EV TEST

	<b>C2006</b> Cavo USB/ottico con software Topview scaricabile dal sito COD. METEL HA000716	S	S	S	S	S	-	-	S	S
	<b>ZEROLOOP</b> Accessorio azzerramento misura di loop COD. METEL HA00LOOP	-	S	S	S	S	-	-	S	S
	<b>KITERRNE</b> Kit di 4 cavi + 4 sonde di terra COD. METEL HA100001	S	S	-	-	-	-	-	-	S
	<b>UNIVERSALKITG3</b> Set di 4 cavi + 4 coccodrilli + 3 puntali COD. METEL HA000203	S	S	-	-	-	-	-	-	S
	<b>UNIVERSALKITCOMBI</b> Set di 3 cavi + 3 coccodrilli + 3 puntali COD. METEL HA000201	-	-	S	S	S	-	-	S	S
	<b>KIT0075</b> Set di 2 cavi + 2 puntali + 2 coccodrilli COD. METEL HA000158	-	-	-	-	-	S	S	-	-
	<b>C2033X</b> Cavo con spina Shuko a 3 terminali COD. METEL HA02033X	S	S	S	S	S	-	-	S	S
	<b>C2075</b> Cavo 2 terminali con spina SHUKO COD. METEL HA002075	-	-	-	-	-	S	S	-	-
	<b>607-IECN</b> Connettori magnetici per misura di tensione COD. METEL HA006060	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>404-IEC#</b> Puntale di misura con cappuccio di sicurezza diametro 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) COD. METEL HA40400#	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	<b>1066-IEC#</b> Connettore per prolunghe cavo banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA10660#	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>PR400</b> Puntale remoto per attivazione test COD. METEL HA000400	S	S	○	○	○	-	-	○	S
	<b>PT400</b> Pennino per touchscreen COD. METEL HA0PT400	S	S	-	-	-	-	-	-	S
	<b>RCDX10</b> Accessorio per differenziali industriali fino a 10A COD. METEL HA000801	S	○	-	-	-	-	-	-	S
	<b>T2100</b> Pinza per misura resistenza sonde di terra COD. METEL HP002100	○	○	-	-	-	-	-	-	○

# STRUMENTI DI VERIFICA MULTIFUNZIONE



	GSC60	MACRO TESTG3	SUPER COMBI	COMBI 519	EASY TEST	M75	M75L	COMBI 521 EV	MACRO EV TEST
--	-------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----	------	--------------	---------------

	<b>NOCANBA</b> Adattatore banana-hypertac per strumenti serie M COD. METEL HA00NOCA	-	-	-	-	○	○	-	-
	<b>HT96U</b> Pinza standard AC 1-100 1000A/IV, diametro 54 mm COD. METEL HP00096U	○	○	○	-	○*	○*	○	○
	<b>HT97U</b> Pinza standard AC 10-100-1000A/IV, diametro 54 mm COD. METEL HP000972	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HT98U</b> Pinza standard DC 1000A/IV, diametro 50 mm COD. METEL HP00098U	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HT4003</b> Pinza standard 400A AC COD. METEL HP004003	-	-	-	-	S	○	-	-
	<b>HT4004</b> Pinza standard 10-100A DC, diametro 30 mm COD. METEL HP004004	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HT4005K</b> Pinza standard AC 200A/IV, diametro 40mm COD. METEL HP04005K	○	○	-	-	○*	○*	-	○
	<b>HP30C2</b> Pinza standard AC200-2000A/IV, diametro 70 mm COD. METEL HP003002	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HP30C3</b> Pinza standard 3000A AC, diametro 70mm COD. METEL HP003003	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HP30D1</b> Pinza standard DC, 1000A/IV diametro 83 mm COD. METEL HP0030D1	○	-	-	-	○*	○*	-	-
	<b>HTFLEX33E</b> Pinza flessibile 3000A AC max diametro cavo 174 mm COD. METEL HP00033E	S 4 pezzi	-	-	-	-	-	-	-
	<b>HT52/O5</b> Sonda per misura Temperatura/Umidità in aria COD. METEL HNO05205	○	○	○	-	-	-	○	○
	<b>HT53L/O5</b> Sonda per misura Illuminamento (Lux) COD. METEL HNO05305	○	○	○	-	-	-	○	○
	<b>CH1 - CH2</b> Unità remota LAN N°1 Unità remota LAN N°2 COD. METEL HA000CH1 COD. METEL HA000CH2	-	-	-	-	S	-	-	-
	<b>YAAMS0000000000</b> Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000141	-	-	-	-	S 3 pezzi	-	-	-

S = Standard ○ = Opzionale \*Necessario adattatore NOCANBA

# STRUMENTI DI VERIFICA MULTIFUNZIONE



	GSC60	MACRO TESTG3	SUPER COMBI	COMBI 519	EASY TEST	M75	M75L	COMBI 521 EV	MACRO EV TEST
--	-------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----	------	--------------	---------------

	<b>REM 3</b> Unità remota LAN N°3 + Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000383	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 4</b> Unità remota LAN N°4 + Cavo patch LAN RJ45 20cm COD. METEL HA000384	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 5</b> Unità remota LAN N°5 + Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000385	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 6</b> Unità remota LAN N°6 + Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000386	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 7</b> Unità remota LAN N°7 + Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000387	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 8</b> Unità remota LAN N°8 + Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000388	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>REM 38</b> Set di 6 unità remote n°3, 4, 5, 6, 7, 8. + 6 cavi patch LAN RJ45 20cm COD. METEL HA000380	-	-	-	-	○	-	-	-
	<b>IMP57</b> Accessorio per impedenza di loop ad alta risoluzione COD. METEL HAIMP001	○	○	○	○	-	-	○	○
	<b>YABAT0003000</b> Batteria ricaricabile NiMH 1.2V tipo AA, COD. METEL HA030000	S 6 pezzi	S 6 pezzi	○	-	○	○	-	○
	<b>YABAT0004001</b> Caricabatteria per 6 batterie tipo AA/AAA COD. METEL HA040010	○	S	○	-	○	○	-	○
	<b>BORSA2051</b> Borsa morbida a due compartimenti grandi per trasporto strumenti e accessori. COD. METEL HA002051	○	○	○	-	○	○	-	S
	<b>BORSA75</b> Borsa con tre compartimenti interni di media dimensione per trasporto strumenti e accessori. COD. METEL HA750000	-	-	S	S	S	○	S	-
	<b>BORSA2000</b> Borsa per trasporto strumenti e accessori di medie/piccole dimensioni. COD. METEL HA002000	-	-	-	-	-	S	-	-

S = Standard ○ = Opzionale \*Necessario adattatore NOCANBA

# STRUMENTI DI VERIFICA MULTIFUNZIONE



	GSC60	MACRO TESTG3	SUPER COMBI	COMBI 519	EASY TEST	M75	M75L	COMBI 521 EV	MACRO EV TEST
<b>SP-0400</b> Set per uso di strumento a tracolla COD. METEL HA00012	-	○	-	-	○	-	-	-	○
<b>SP-0500</b> Kit tracolla completo di guaine arancioni preforate COD. METEL HA500000	○	○	-	-	-	-	-	-	○
<b>SP-5100</b> Set di cinghie per uso di strumento a tracolla COD. METEL HA005100	S	○	S	S	-	-	-	S	S
<b>VA500</b> Valigia rigida per trasporto COD. METEL HA050000	S	○	-	-	-	-	-	-	○
<b>VA507</b> Valigia rigida per trasporto COD. METEL HA000507	-	S	○	○	○	-	-	○	S
<b>EV-TEST100</b> Adattatore per verifica stazione di ricarica veicoli elettrici COD. METEL HA0EV100	-	-	○	-	-	-	-	○	S

S = Standard ○ = Opzionale

\*Necessario adattatore NOCANBA

# MISURATORI RESISTENZA DI TERRA E TENSIONE DI PASSO/CONTATTO



	M71	T2000 T2100	HT2055
<b>KIT0071</b> Set 3 cavi + 3 coccodrilli + 2 sonde metalliche COD. METEL HA000089	S	-	-
<b>1066-IEC#</b> Connettore per prolunghe cavo banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA10660#	○	-	-
<b>5004-IEC#</b> Terminale a coccodrillo isolato per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA50040#	-	-	S 4 pezzi
<b>PIASTRA METALLICA</b> (200x100mm), 2 pezzi COD. METEL HA055SND	-	-	S
<b>A1323</b> Kit sonde metalliche e cavo nero COD. METEL HA001323	-	-	S
<b>YABAT0003000</b> Batteria ricaricabile NiMH 1.2V tipo AA COD. METEL HA030000	○	○	S 6 pezzi
<b>YABAT0004001</b> Caricabatteria per 6 batterie tipo AA/AAA COD. METEL HA040010	○	○	○

S = Standard ○ = Opzionale

# MISURATORI RESISTENZA DI TERRA E TENSIONE DI PASSO/CONTATTO



M71

T2000  
T2100

HT2055

	<b>BORSA2051</b> Borsa morbida per il trasporto di strumento/accessori COD. METEL HA002051	O	-	-
	<b>SP-6085</b> Borsa morbida per il trasporto degli strumenti serie M COD. METEL HU000325	S	-	-
	<b>SP-0400</b> Tracolla per utilizzo dello strumento a mani libere COD. METEL HA000112	-	-	-
	<b>BORSA2000</b> Borsa soffice per accessori COD. METEL HA000066	O	-	-
	<b>VA504</b> Valigia rigida per trasporto strumento con accessori + pinza T2100 COD. METEL HA000237	-	-	-
	<b>VA500</b> Valigia rigida per trasporto strumento + accessori COD. METEL HA050000	-	-	-
	<b>C2100</b> Cavo di collegamento T2100 / MacrotestGx lunghezza 1,5 mt COD. METEL HA000244	-	S T2100	-
	<b>606-IECN</b> Connettori magnetici per misura di tensione COD. METEL HA006060	-	-	-

S = Standard    O = Opzionale

# MISURATORI DI ISOLAMENTO



NEPTUNE

HT7051

M72

M70

	<b>KIT0070</b> Set di 2 cavi + 2 coccodrilli + 1 puntale COD. METEL HA000164	-	-	-	S
	<b>KIT14000</b> Set di 3 cavi con coccodrilli + due cavi con puntale COD. METEL HA014000	-	S	-	-
	<b>KIT0075</b> Set di 2 puntali + 2 coccodrilli nero e verde COD. METEL HA000158	-	-	S	-
	<b>C2009</b> Adattatore RS232-USB COD. METEL HA0C2009	-	O	-	-
	<b>C7051</b> Cavo di alimentazione europlug-schuko senza terra COD. METEL HA007051	-	S	-	-
	<b>HT96U</b> Pinza Standard diam. 54mm, 1-100-1000A/IV COD. METEL HP00096U	O*	-	O*	-
	<b>HT4003</b> Pinza standard 400A AC COD. METEL HP004003	O*	-	O*	-
	<b>HT4004</b> Pinza standard 10-100A DC, diametro 30 mm COD. METEL HP004004	O*	-	O*	-
	<b>HT4005N</b> Pinza standard AC 200A/IV, diametro 40mm COD. METEL HP04005N	O*	-	O*	-
	<b>NOCANBA</b> Adattatore per collegare HT96U, HT4004N, HT4005N COD. METEL HA00NOCA	O	-	O	-
	<b>BORSA75 - BORSA2000</b> Strumento e accessori COD. METEL BORSA75 HA750000 / COD. METEL BORSA2000 HA002000	O	S BORSA2000	S BORSA2000	S BORSA2000
	<b>SP-0400</b> Tracolla per utilizzo strumento a mani libere COD. METEL HA000112	-	-	-	-
	<b>YABAT0003000</b> Batteria ricaricabile NiMH 1.2V tipo AA COD. METEL HA030000	O	-	O	O
	<b>YABAT0004001</b> Caricabatteria per 6 batterie tipo AA/AAA COD. METEL HA040010	O	-	O	O
	<b>HT4006</b> Pinza standard per corrente AC/DC COD. METEL HP004006	O	-	-	-

S = Standard    O = Opzionale    \*Necessario adattatore NOCANBA    Per gli accessori opzionali di HT7052 contattare HT

# STRUMENTI DI VERIFICA INTERRUITORI DIFFERENZIALI RCD



M73

JUPITER

	<b>KIT0075</b> Set di 2 cavi con puntali + 2 coccodrilli COD. METEL HA000158	S	-
	<b>C2075 - C2065</b> Cavo 2 fili con spina Shuko Cavo 3 fili con spina Shuko COD. METEL HA002065 COD. METEL HA002075	S C2075	S C2065
	<b>HT96U</b> Pinza Standard diametro 54mm, 1-100-1000A/1V COD. METEL HPO0096U	O*	O*
	<b>HT4003</b> Pinza standard 400A AC COD. METEL HPO04003	O	-
	<b>HT4004</b> Pinza standard 10-100A DC, diametro 30 mm COD. METEL HPO04004	O	-
	<b>HT4005N</b> Pinza standard AC/1V, 5-100A COD. METEL HPO4005N	O*	-
	<b>NOCANBA</b> Adattatore per collegare HT96U, HT4004N, HT4005N COD. METEL HA00NOCA	O	O
	<b>BORSA75 - BORSA2000</b> Strumento e accessori COD. METEL per BORSA75 HA750000 COD. METEL per BORSA2000 HA002000	S BORSA75	S Borsa morbida
	<b>HT4006</b> Pinza standard per corrente AC/DC COD. METEL HPO04006	-	O

S = Standard    O = Opzionale    \* Necessario adattatore NOCANBA

# STRUMENTI DI VERIFICA SU QUADRI E MACCHINE



FULLTEST3



FULLTEST3

	<b>C2007</b> Cavo USB/optico con software Topview scaricabile dal sito COD. METEL HA000714	S		<b>IMP57</b> Accessorio per impedenza di loop ad alta risoluzione COD. METEL HAIMPO01	O
	<b>2317-IECIV-200-R</b> Cavo di prova, rosso, 2.5mmq COD. METEL HA000183	S 2 pezzi		<b>FT3BLACKBOX</b> Valigia di collaudo COD. METEL HV000FT3	O
	<b>2310-IECIV-200-#</b> Cavo di prova, blu, 0.75mmq # = colore B (Blu) COD. METEL HA000048 # = colore V (Verde) COD. METEL HA000049 # = colore N (Nero) COD. METEL HA000047	S 3 pezzi (B-V-N)		<b>FT3BARCR</b> Lettore di codici a barre USB pre-programmato COD. METEL HA000196	O
	<b>5066-IECN</b> Coccodrillo per cavi con banana 4mm COD. METEL HA000805	S 4 pezzi		<b>FT3RMCTCT</b> Pulsante start / stop / save remoto COD. METEL HA000194	O
	<b>FT3HVPRB1</b> 1 cavo, banana-coccodrillo + 1 cavo, banana, puntale COD. METEL HA000209	S		<b>FT3KB DEN</b> Tastiera USB 88 tasti con layout inglese COD. METEL HA000192	O
	<b>FT3HVTIP</b> Cavo HV, banana, puntale nero COD. METEL HA000199	O		<b>FT33REGLP</b> Lampada di segnalazione prova in corso colore rosso / verde lunghezza cavo 7m COD. METEL HA000429	O
	<b>404-IECN</b> Puntale di misura nero con cappuccio di protezione estraibile COD. METEL HA40400N	S 3 pezzi		<b>C2009AD</b> Adattatore per collegamento fulltest3 / IMP57 COD. METEL HAC2009A	O
	<b>FT3BRSN</b> Borsa morbida per accessori COD. METEL HA000197	S		<b>FT3SFTSW</b> Rilevatore apertura porta per locale adibito COD. METEL HA000195	O
	<b>HT96U</b> Pinza Standard diam. 54mm 1-100-1000A / 1V COD. METEL HPO0096U	O			

S = Standard    O = Opzionale

# TERMOCAMERE A INFRAROSSI



THT8    THT80    THT120    THT200    THT300

	<b>BRS47</b> Borsa morbida da trasporto COD. METEL	-	-	S	S	S
	<b>THTCASEM</b> Valigia rigida da trasporto COD. METEL	-	-	O	O	O
	<b>THTBATM</b> Batteria Li-Ion COD. METEL	-	-	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)
	Carica batterie multi-plug COD. METEL	-	O	S	S	S
	Cavo USB tipo C COD. METEL	-	S	S	S	S
	16GB Memory card COD. METEL	-	S	S	S	S
	<b>THTBATKITM</b> batteria aggiuntiva + base di ricarica COD. METEL	-	-	O	O	O

S = Standard    O = Opzionale



THT500    THT500H    THT600    THT600H    THT600L

	<b>THTCASEM</b> Valigia rigida da trasporto COD. METEL	S	S	S	S	S
	Carica batterie multi-plug COD. METEL	S	S	S	S	S
	<b>THTBATL</b> 2x batteria Li-Ion COD. METEL	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)
	<b>THTCBL</b> Base di ricarica COD. METEL	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)	S (aggiuntiva)
	Cavo Micro USB COD. METEL	S	S	S	S	S
	Cavo video COD. METEL	S	S	S	S	S
	Memory card COD. METEL	S	S	S	S	S
	Auricolari COD. METEL	S	S	S	S	S

# STRUMENTI PER VERIFICA RETI LAN



QUICKLAN6050    QUICKLAN6055

	<b>UNITÀ REMOTA #1</b> COD. METEL 6050 HA006053 COD. METEL 6055 HA000CH1	S RT-01	S CH1
	<b>UNITÀ REMOTA #2</b> COD. METEL 6050N HA000CH2 COD. METEL 6055 HA000CH2	-	S CH2
	<b>YAAMS0000000</b> Cavo patch LAN RJ45 COD. METEL HA000141	S 2 pezzi	S 3 pezzi
	<b>RT-RJX1</b> Unità remota RJ11/COAX F #1 + Cavo patch RJ11 + Cavo patch COAX F COD. METEL HA006052	S	-
	<b>REM1</b> Unità remota #1+ cavo patch COD. METEL HA000381	-	O
	<b>REM2</b> Unità remota #2+ cavo patch COD. METEL HA000382	-	O
	<b>REM3</b> Unità remota #3 + cavo patch COD. METEL HA000383	-	O
	<b>REM4</b> Unità remota #4 + cavo patch COD. METEL HA000384	-	O
	<b>REM5</b> Unità remota #5 + cavo patch COD. METEL HA000385	-	O
	<b>REM6</b> Unità remota #6 + cavo patch COD. METEL HA000386	-	O
	<b>REM7</b> Unità remota #7 + cavo patch COD. METEL HA000387	-	O
	<b>REM8</b> Unità remota #8 + cavo patch COD. METEL HA000388	-	O
	<b>REM38</b> Set unità remote #3 a #8 + cavi patch COD. METEL HA000380	-	O
	<b>RT-0204</b> Set 3 unità remote da RJ45 #2 a #4 + 3 cavi patch RJ45 COD. METEL HA006051	O	-

S = Standard    O = Opzionale

# MULTIMETRI TRMS



	HT211	HT65	HT64	HT63	HT62	HT61	NEPTUNE	JUPITER	MERCURY	FLASH METER	FLASH METER PRO	IRON METER	HT39	HT701	HT401	HT321	HT322	HT8100	HT8051
<b>T10</b> Adattatore sonde tipo K per multimetri COD. METEL HA100010	O	S	S	S	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
<b>TK101</b> Termocoppia a filo tipo "K" Campo di misura: - 20 ÷ 250°C COD. METEL HA000108	S	S	S	S	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
<b>TK107</b> Termocoppia tipo "K" per temperature aria e gas Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110000	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
<b>TK108</b> Termocoppia tipo "K" per temperature interne di liquidi e sostanze semisolidi Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110001	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
<b>TK109</b> Termocoppia tipo "K" per temperature interne sostanze liquide, solide, frutta e cibi Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110002	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
<b>TK110</b> Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici Campo di misura: - 40 ÷ 400°C COD. METEL HA110003	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
<b>TK111</b> Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici con punta a 90° fissa Campo di misura: - 40 ÷ 400°C COD. METEL HA110004	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
<b>A64</b> Alimentatore caricabatteria per HT64 COD. METEL HA064000	-	-	S	-	-	-	-	-	S AOMCY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B80</b> Borsa per trasporto multimetro e puntali COD. METEL HA00180	S	O	O	S	S	S	S	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	O	-
<b>BOEC95</b> Borsa per trasporto COD. METEL HA00EC95	-	S	S	O	O	O	O	-	O	O	O	S	O	O	O	O	O	O	-
<b>HT4006</b> Pinza standard per corrente AC/DC COD. METEL HP004006	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIT0075</b> Set di puntali e coccodrilli colore nero-verde COD. METEL HA000158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
<b>4413-2</b> Coppia puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA441200	O	O	O	O	O	O	O	-	S	-	-	-	S	O	O	S	S	O	-
<b>KIT4000A</b> Coppia puntali con punta 2mm colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA000174	O	O	O	O	O	O	O	-	S	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-

S = Standard    O = Opzionale

# MULTIMETRI TRMS



	HT211	HT65	HT64	HT63	HT62	HT61	NEPTUNE	JUPITER	MERCURY	FLASH METER	FLASH METER PRO	IRON METER	HT39	HT701	HT401	HT321	HT322	HT8100	HT8051
 <b>4324-2</b> Coppia puntali con punta 2/4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA000765	S	S	S	S	S	S	S	S	S	○	○	S	○	S	S	○	○	S	-
 <b>404-IEC#</b> Puntale di misura con cappuccio di sicurezza diametro 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) COD. METEL HA40400#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
 <b>5004-IEC#</b> Terminale a coccodrillo isolato per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA50040#	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
 <b>6007-IEC# - 6009-IEC#</b> Terminale a coccodrillo flessibile (6A 6007 - 20A 6009) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA60070# COD. METEL HA60090#	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <b>YAAMK0001HTO</b> Coppiadi terminali a coccodrillo colore rosso/nero 4mm COD. METEL HA000144	-	○	○	○	○	○	S	S	○	-	-	-	-	S	○	○	○	○	-
 <b>5001-#</b> Cavo con connettore banana-banana 4mm lunghezza 1.5m # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA05001#	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <b>425</b> Kit composto da 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 404-IECN+R e 2 terminali a coccodrillo rigido (20A) COD. METEL HA425000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <b>44100</b> Set di 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 402-IECN+R, 2 terminali a coccodrillo 6009-IECN+R + 2 terminali lunghi a pinzetta e un set di coccodrilli KITMPPDCC COD. METEL HA441000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <b>PR701</b> Puntale remoto con pulsante avvio prova COD. METEL HA000701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-

# MULTIMETRI TRMS



HT63 HT64 HT65 JUPITER NEPTUNE MERCURY

	<b>C2065</b> Cavo shuko a 3 terminali rosso, nero, verde COD. METEL HA002065	-	-	-	S	-	-
	<b>HT96U</b> Pinza Standard diametro 54mm, 1-100-1000A/IV COD. METEL HP00096U	○	○	○	○	○	○
	<b>HT97U</b> Pinza standard AC 10-100-1000A/IV, diametro 54 mm COD. METEL HP000972	○	○	○	○	○	○
	<b>HT98U</b> Pinza standard DC 1000A/IV, diametro 50 mm COD. METEL HP00098U	○	○	○	○	○	○
	<b>F3000U</b> Pinza flessibile con fondo scala 30/300/3000A AC e connettori banana COD. METEL HP03000U	-	○	○	○	○	S
	<b>YABAT0001HTO</b> Batteria alcalina tipo AAA IEC LR03 1.5V, 4 pezzi COD. METEL	-	-	-	S	S	-
	<b>NOCANBA</b> Adattatore per collegare HT96U, HT4004N, HT4005N COD. METEL HA00NOCA	○	○	○	○	○	○



HT8 HT10 HT12 HT14D HT21 HT22D HT25N

	<b>KIT4000A</b> Coppia puntali con punta 2mm compatibili con multimetri e pinze amperometriche COD. METEL A000174	-	-	-	○	○	○	○
	<b>BOEC80</b> Borsa per trasporto COD. METEL HA001180	-	-	-	-	○	○	○
	<b>KITHT10</b> Adattatore 4mm e cappuccio di sicurezza, 2 pezzi COD. METEL	-	S	-	-	-	-	-



HT8 HT10 HT12 HT14D HT21 HT22D HT25N

	<b>BOEC95</b> Borsa per trasporto COD. METEL HA00EC95	-	S	○	-	S	S	S
	<b>PR9</b> Puntale mobile COD. METEL HA000426	S	-	-	-	-	-	-
	<b>4324-2</b> Coppia puntali con punta 2/4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA000765	-	-	-	S	S	S	S
	<b>404-IEC#</b> Puntale di misura con cappuccio di sicurezza diametro 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) COD. METEL HA40400#	-	-	-	○	○	○	○
	<b>5004-IEC#</b> Terminale a cocodrillo isolato per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA50040#	-	-	-	○	○	○	○
	<b>6007-IEC# - 6009-IEC#</b> Terminale a cocodrillo flessibile (6A 6007 - 20A 6009) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA60070# COD. METEL HA60090#	-	-	-	○	○	○	○
	<b>4413-2</b> Coppia puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA441200	-	-	-	○	○	-	○
	<b>5001-#</b> Cavo con connettore banana-banana 4mm lunghezza 1.5m # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA05001#	-	-	-	○	○	○	○
	<b>425</b> Kit composto da 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 404-IECN+R e 2 terminali a cocodrillo rigido (20A) COD. METEL HA425000	-	-	-	○	○	-	○
	<b>44100</b> Set di 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 402-IECN+R, 2 terminali a cocodrillo 6009-IECN+R + 2 terminali lunghi a pinzetta e un set di cocodrilli KITMPPDCC COD. METEL HA441000	-	-	-	○	○	-	○
	<b>4717-S-IEC100#</b> Puntali con cappuccio di sicurezza retrattile IP2X e fusibile di protezione COD. METEL HA47170#	-	-	-	○	○	-	○

S = Standard ○ = Opzionale

S = Standard ○ = Opzionale

# PINZE AMPEROMETRICHE



	HT9019	HT9014	HT9012	HT4011	HT4010	F3000	HT100	HT7004	HT3010	HT3013		HT9025T	HT9025	HT9021	HT9015	HT4013	HT7005	HT9023	HT9020	HT4022	HT4020	HT79	HT77C	
 <b>T10</b> Adattatore sonde tipo K per multimetri COD. METEL HA100010	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S		S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK101</b> Termocoppia a filo tipo "K" Campo di misura: - 20 ÷ 250°C COD. METEL HA000108	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S		S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK107</b> Termocoppia tipo "K" per temperature aria e gas Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110000	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK108</b> Termocoppia tipo "K" per temperature interne di liquidi e sostanze semisolide Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110001	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK109</b> Termocoppia tipo "K" per temperature interne sostanze liquide, solide, frutta e cibi Campo di misura: - 40 ÷ 800°C COD. METEL HA110002	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK110</b> Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici Campo di misura: - 40 ÷ 400°C COD. METEL HA110003	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>TK111</b> Termocoppia tipo "K" per temperature delle superfici con punta a 90° fissa Campo di misura: - 40 ÷ 400°C COD. METEL HA110004	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>YABRS0000NNO</b> Borsa per trasporto pinza ed accessori COD. METEL HA000145	S	S	S	S	O	S	-	-	-	-		S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-	
 <b>B80</b> Borsa per trasporto multimetro e puntali COD. METEL HA001180	-	-	-	-	S	-	S	S	S	S		O	O	O	O	S	S	-	-	S	S	S	S	
 <b>YAAMK0000HTO</b> Coppia puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA000143	O	O	O	O	O	-	S	-	O	O		O	O	O	O	O	-	O	O	S	S	S	-	

# PINZE AMPEROMETRICHE



	HT9019	HT9014	HT9012	HT4011	HT4010	F3000	HT100	HT7004	HT3010		HT3013	HT9025T	HT9025	HT9021	HT9015	HT4013	HT7005	HT9023	HT9020	HT4022	HT4020	HT79	HT77C
 <b>YAAMK0001HTO</b> Coppiadi terminali a coccodrillo colore rosso/nero 4mm COD. METEL HA000144	○	S	-	-	-	-	-	-	-		-	○	○	○	○	○	-	S	S	○	○	○	-
 <b>4324-2</b> Coppia puntali professionali rosso/nero 2/4mm a 90° COD. METEL HA000765	S	S	S	S	S	S	○	-	S		S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	○	○	-
 <b>KIT4000A</b> Coppia puntali con punta 2mm colore rosso/nero e connettore banana a 90° COD. METEL HA000174	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	S	○	-	-	-	○	○	○	-
 <b>4717-S-IEC100#</b> Puntali con punta di sicurezza retrattile # = colore N (nero) - R (rosso) - B (blu) COD. METEL HA47170# # = numero 0 (nero) - 1 (rosso) - 2 (blu)	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>404-IEC#</b> Connettore per prolunghe cavo banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) COD. METEL HA40200#	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>5004-IEC#</b> Terminale a coccodrillo isolato (20A) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA50040#	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>6007-IEC#</b> Terminale a coccodrillo flessibile (6A) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA60070#	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>6009-IEC#</b> Terminale a coccodrillo rigido (20A) per cavi a banana 4mm # = colore N (nero) - R (rosso) COD. METEL HA60090#	○	○	○	-	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>5001-#</b> Cavo con connettore banana-banana 4mm lunghezza 1.5m # = colore N (nero) - B (blu) - V (verde) - R (rosso) COD. METEL HA05001#	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>425</b> Kit composto da 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 404-IECN+R e 2 terminali a coccodrillo rigido (20A) COD. METEL HA425000	○	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
 <b>44100</b> Set di 2 cavi banana-banana 4mm, 2 puntali 402-IECN+R, 2 terminali a coccodrillo 6009-IECN+R + 2 terminali lunghi a pinzetta e un set di coccodrilli KITMPPDCC COD. METEL HA441000	-	○	○	○	○	-	○	-	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-

# TERMOMETRI TERMOIGROMETRI E TERMOANEMOMETRI



HTA103 HTA105 HTA106 HTA107 HT3300 DT8806H DT103S HT3305

	<b>BOEC95</b> Borsa morbida per trasporto COD. METEL	○	○	○	○	-	-	-	S
	Valigia rigida COD. METEL	-	S	S	S	-	-	-	-
	<b>TK101</b> Sonda a filo di tipo K COD. METEL HNO05205	S	-	-	-	-	-	-	S
	<b>TK107</b> Sonda a filo di tipo K per temperatura aria e gas COD. METEL HA110000	○	-	-	-	-	-	-	○
	<b>TK108</b> Sonda a filo di tipo K per temperature interne di liquidi e sostanze semisolide COD. METEL HA110001	○	-	-	-	-	-	-	○
	<b>TK109</b> Sonda a filo di tipo K per temperature interne di sostanze liquide, solide, frutta e cibi COD. METEL HA110002	○	-	-	-	-	-	-	○
	<b>TK110</b> Sonda a filo di tipo K per temperature delle superfici COD. METEL HA110003	○	-	-	-	-	-	-	○
	<b>TK111</b> Sonda a filo di tipo K per temperature delle superfici con punta fissa a 90° COD. METEL HA110004	○	-	-	-	-	-	-	○
	Sonda esterna per misura del'umidità a contatto COD. METEL	-	-	-	S	-	-	-	-
	Alimentatore con cavo USB di collegamento alla rete COD. METEL	-	-	-	-	-	-	S	-
	Viti di montaggio a parete COD. METEL	-	-	-	-	-	-	S	-
	<b>B80</b> Borsa per trasporto COD. METEL HA001180	S	-	-	-	○	○	-	○

S = Standard ○ = Opzionale

# BOROSCOPI



HTB500



Batteria ricaricabile  
COD. METEL

S

**BOEC95**  
Borsa morbida per trasporto  
COD. METEL

S

**BP16**  
Sonda IP67 per ispezioni fino a 1  
metro di profondità  
COD. METEL

S

**BP36**  
Sonda IP67 per ispezioni fino a 3  
metri di profondità  
COD. METEL

○

S = Standard ○ = Opzionale



METEL HA00BRZ

# BORSA ZAINO PROFESSIONALE HT

Zaino da lavoro HT con marchio ricamato, con 15 scompartimenti interni, porta utensili e portatile. Fondo rinforzato in plastica.



PREZZO LISTINO

€ 167



METEL HA0DM177

# HTDM177 ALCOHOL TESTER

Compatto e leggero, dotato di sensore ad alta precisione e risposta rapida.

- > Display digitale
- > Avviso acustico

PREZZO LISTINO

€ 32

## HTLEARNINGAREA

Corsi di aggiornamento e lezioni tecniche direttamente presso la tua Azienda, la sede HT Italia o online, comodamente dal tuo device.

**PER INFO:** [vendite@ht-instruments.com](mailto:vendite@ht-instruments.com)



HT ITALIA S.R.L.

Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia

T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144

M [vendite@ht-instruments.com](mailto:vendite@ht-instruments.com) | [ht-instruments.com](http://ht-instruments.com)



CATALOGO  
GENERALE



RETE  
VENDITA

Tutti i prezzi riportati in questa brochure sono prezzi di vendita consigliati non comprensivi di IVA. Prezzi e dati possono subire modifiche senza preavviso. Promozioni valide fino al 31/01/2026, più eventuale proroga fino ad esaurimento scorte.